




CARACTERISTIQUES

Puissance maximale absorbée: 75 W
Débit d'air (maximum): 400 m³/h
Vitesse de l'air (maximum): 5,8 m/s
Niveau de puissance acoustique:  63 dB (A)
Capacité du réservoir d'eau: 3,5 l
Roulettes pivotantes
Oscillation automatique horizontale
Télécommande incluse
Minuterie 1-2-4 h
3 modes de fonctionnement: naturel-silencieux-normal
Panneau de commande multifonctions
Filtre de protection antipoussière




COMPACT

Le plus compact pour économiser l'espace.



CONTROLE A DISTANCE

Télécommande multifonctions.



FILTRE

Avec filtre antipoussière en tissu.



SILENT SYSTEM

		PELER 4E
Code produit		99429
Alimentation électrique	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60
Consommation d'énergie maximale	W	75
Consommation d'énergie en mode veille	W	0,5
Vitesse du ventilateur	n	3
Débit d'air (maximum)	m³/h	400
Vitesse de l'air (maximum)	m/s	5,8
Niveau de pression acoustique (1)	dB (A)	55
Niveau de puissance sonore maximale (1)	dB (A)	63
Classe d'isolation		II
Câble électrique	n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau	l	3,5
Pack évaporation		nid d'abeille
Panneau de configuration		tactile
Portée maximale de commande à distance (distance / angle)	m / °	-
Marque de conformité		CE
Organismes de certification		TUV
Dimensions du produit (largeur. x hauteur x profondeur)	mm	240x610x300
Dimensions du colis (Largeur. x hauteur x profondeur)	mm	295x610x325
Poids (sans emballage)	kg	4,5
Poids (avec emballage)	kg	5,5
Conditionnement (nombre de pièces)	n	-
Dimensions de conditionnement (largeur. x hauteur . x profondeur)	mm	-
Minuteur		1, 2 ou 4 heures
Réservoir d'eau amovible		✓
Pivot d'action		✓
Télécommande		✓
Ioniseur		-
Support mural		-
Logement du cordon d'alimentation		-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).