

# CALDO RELAX

Le thermoventilateur compact pour une chaleur sûre

Cod. 99338



## PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



## INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



## DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Arrêt automatique en cas de chute.



## 3 MODES D'UTILISATION

Ventilation seule et 2 niveaux de puissance.

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
- Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction ventilation
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Poignée arrière
- Interrupteur anti-basculement



# Caractéristiques techniques des thermoventilateurs à aiguilles

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>CODE PRODUIT</b>		99292	99291	99338
<b>EAN CODE</b>		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,3	1,2
Pièces par carton	nr	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	✓
Fonction antigel		-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
<b>CODE PRODUIT</b>		99293	99294	99295	99329	99546
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Pièces par carton	nr	6	6	6	3	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	-
Fonction antigel		-	-	-	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓