

AQUADRY 16



Design: King & Miranda

code 01207

PLUS



DIGITAL CONTROL

Bandeau électronique multifonctions qui permet de régler le taux d'humidité désiré. Aquadry également équipé d'un afficheur LCD rétro-éclairé qui affiche le taux d'humidité et la température de l'air ambiant

DÉSHUMIDIFICATION CONTINUE:

Si vous avez l'intention de faire fonctionner l'appareil dans des pièces sans surveillance pendant plusieurs jours (résidence de vacances par exemple), vous pouvez utiliser le kit pour la vidange continue de la condensation. Le tuyau d'évacuation est fourni avec l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

AQUADRY 16

Code 01207

Capacité de déshumidification		
32°C - 80% H.R.	l/24h	16
27°C - 60% H.R.	l/24h	10
Alimentation	V-F-Hz	230-1-50
Puissance absorbée (27°C - 60% HR)	W	185
Puissance absorbée max (32°C - 80% HR)	W	205
Vitesses de ventilation	—	1
Débit d'air	m ³ /h	210
Volume déshumidification	m ³	150
Type de réfrigérant	Type	R134A
Capacité réservoir	L	3,5
Dimensions (L x H x P)	mm	280 x 545 x 385
Poids	kg	16
Niveau sonore	dB(A)	39
Degrés de protection	—	IP21
Hygrostat électronique		✓
Ecran numérique		✓
Aficheur du taux d'humidité intérieure		✓
Aficheur de la température intérieure		✓

DÉSHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNEL ET DOMESTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification: 16l/24h

Capacité du réservoir: 3,5 l

Commandes numériques

Afficheur LCD

Alarme réservoir plein

Évacuation en continu des condensats

Dispositif électronique de dégivrage

Réservoir escamotable avec panneau de fermeture push-pull

Réservoir d'eau muni d'une poignée pour faciliter le transport et la vidange

Niveau d'eau visible

Poignée

Roulettes

Enrouleur de câble