

# DOLCECLIMA COMPACT 9

2.3 kW de puissance en 35 cm de largeur



## TECHNOLOGIE COMPACTE

Dimensions réduites (seulement 35 cm de largeur et 70 de hauteur) pour une installation facile dans n'importe quelle pièce



## ROUES PIVOTANTES

Il peut être facilement transporté et déplacé dans n'importe quelle direction, grâce à la rotation de 360 degrés.



## COMMANDES NUMÉRIQUES

Panneau de dernière génération pour un contrôle précis de toutes les fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération : 2,3 kW(1)

Classe énergétique : **A**

Puissance sonore : **62 dB (A)**

Index d'efficacité énergétique nominale : EER 2.6(1)

Gaz réfrigérant: R290

Aucun bac: élimination automatique des condensats

Télécommande multifonctions

Ecran LCD

Programmation possible jusqu'à 12h

Poignées latérales pratiques

Roulettes

Kit fenêtre fourni

## FONCTIONS

**Mode ventilation seule**

**Mode déshumidification seule**

**Mode auto:** modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.

**Mode nuit:** augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.

**Mode turbo:** vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Conditions d'essai : conformément à la norme EN 14511.

			DOLCECLIMA COMPACT 9 P
<b>CODE PRODUIT</b>			01914
<b>EAN CODE</b>			8021183019148
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,3
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,90
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,1
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,9
Tension d'alimentation		V-F-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1100
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,8
Capacité de déshumidification (2)		l/h	2,1
Débit d'air ambiant ( max/moy/min )		m³/h	295 / 0 / 205
Vitesse de ventilation			2
Tube flexible (Longueur x Diamètre)		mm	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)		mm	345 x 703 x 355
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)		mm	380 x 870 x 400
Poids (sans emballage)		Kg	25,5
Poids (avec emballage)		Kg	28,1
Niveau de pression acoustique (min-max) (3)		dB(A)	47 - 52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP		3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,15
Pression de service maximale		MPa	2,6
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,0
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL		0,038
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	8
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,0 / VDE
Fusible			10AT
Marque de conformité			CE
Wi-Fi intégré			-

## CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	<b>Températures maximales en mode refroidissement</b>	DB 35°C - WB 32°C
	<b>Températures minimales en mode refroidissement</b>	DB 16°C
Température de l'air extérieur	<b>Températures maximales en mode refroidissement</b>	DB 43°C - WB 32°C
	<b>Températures minimales en mode refroidissement</b>	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai : conformément à la norme EN 14511

(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement.

\* Équipement hermétique.

Tuyau flexible pour l'expulsion de l'air inclus.