

CALDO CIRCLE 20

CALDO CIRCLE 20 A Cod. 99418 (99335)

CALDO CIRCLE 20 R Cod. 99417 (99334)



Design by Ercoli&Garlandini

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction seulement ventilation
Design by Ercoli&Garlandini
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Fonction antigel



2000W PUISSANCE MAXIMALE



**IP21
PROTECTION IP21**

Contre la chute de gouttes d'eau.



CONÇU EN ITALIE



3 MODES DE FONCTIONNEMENT

Ventilation seul et 2 niveaux de puissance.



		CALDO CIRCLE 20 A	CALDO CIRCLE 20 R
	Code	99418 (99335)	99417 (99334)
	EAN	8021183994186	8021183994179
Puissance thermique	W	2000	
Niveaux de puissances sélectionnables		0 / VENTILATION SEULE / 1000 / 2000	
Volume chauffable (max)	m ³	60	
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	236 x 257 x 130	
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	146 x 257 x 265	
Poids (sans emballage)	kg	1,5	
Poids (avec emballage)	kg	1,9	
Pièces par carton	nb	6	
Dimensions carton	mm	755 x 335 x 435	
Classe d'isolement		II	
Degré de protection		IP21	
Vitesse de ventilation	rpm	2200+/-150	
Alimentation électrique	V-F-Hz	230V - 1 - 50Hz	
Marquage de conformité		CE	
Résistance à aiguilles		✓	
Timer			
Thermostat d'ambiance		✓	
Thermostat de sécurité		✓	
Fonction ventilation		✓	
Support mural			
Fonction oscillante			
Interrupteur antibasculement			
Humidificateur			
Ioniseur			
Fonction antigel		✓	
Sélecteur puissance		✓	
Logement câble d'alimentation			