



RADIATEURS SOUFLANTS

Quand la chaleur se colore



Couleurs originales et design distinctif. Pour un confort qui décoore.

Le style de la chaleur Olympia Splendid

Plusieurs facteurs, esthétiques comme fonctionnels, influencent dans le choix d'un chauffage électrique. Les radiateurs soufflants sont de plus en plus considérés comme un élément décoratif à placer dans la salle de bain ou dans un petit studio, pour ajouter une touche de couleur et de design en ligne avec les dernières tendances mode. C'est dans ce scénario de marché qu'Olimpia Splendid s'affirme depuis des années avec un style reconnaissable.

Puissance et sécurité, même dans la salle de bain

Pour cette catégorie de produits, l'aspect esthétique ne doit pas négliger les facteurs plus fonctionnels, tout aussi importants. Le premier: la puissance la gamme Olympia Splendid répond à tous les besoins (de 1.800 à 2.400W) et satisfait même les amateurs de chaleur la plus enveloppante avec des produits dotées de résistances céramiques. Aucun compromis même du côté de la sécurité, grâce aux plastiques autoextinguibles avec lesquels ils sont réalisés et au thermostat de sécurité présent sur tous les modèles. Les radiateurs soufflants à aiguilles Olympia Splendid sont par ailleurs conformes au degré de protection IP21 et sont donc sûrs en cas de chute de corps solides supérieurs à 12 mm de diamètre ou de chute de gouttes à la verticale.



		Puissance			
		1.800 W	2.000 W	2.200 W	2.400 W
Technologie	RÉSISTANCE À AIGUILLES	 Caldo Pop B	 Caldo Pop A	 Caldo Circle 22 A	 Caldosilent
		 Caldo Relax	 Caldo Rock M		
		 Caldo Rock O	 Caldo Rock DT		
		 Cromo Radiale			
	RÉSISTANCE CÉRAMIQUE	 Caldodesign	 Caldo Vintage	 Caldo Stile M	 Caldo Stile DT
		 Caldodesign S	 Caldo Stile D	 Caldo Up T	
		 Caldodesign O	 Caldo Crystal		

● Radiateur soufflant céramique mural



Radiateurs soufflants
céramiques

CALDODESIGN

Radiateurs soufflants céramiques au style rétro



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max: 1800W
 Résistance céramique
 Thermostat d'ambiance
 Thermostat de sécurité
 Fonction ventilation seule
 Fonction antigel
 Puissance sélectionnable
 Réglage inclinaison verticale
 2 indicateurs LED
 Commandes mécaniques



CERAMIC TECHNOLOGY

Elément chauffant en céramique qui module l'émission de la chaleur en fonction de la température, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.



COMPACT TECHNOLOGY

Petit et compact, il est en mesure de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel environnement, grâce à son encombrement réduit.



RÉGLAGE INCLINAISON VERTICALE

Grâce à sa base robuste il est possible de régler facilement l'inclinaison pour chauffer dans n'importe quelle position

		CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDODESIGN O
CODE PRODUIT		99447	99404	99402
EAN CODE		8021183994476	8021183994049	8021183994025
Puissance thermique	W	1800		
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1800		
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216		
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235		
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	750 x 290 x 570		
Pièces par carton		6		
Poids (sans emballage)	kg	1,8		
Poids (avec emballage)	kg	2,2		
Classe d'isolement		II		
Degré de protection		IP X0		
Vitesse de ventilation		1		
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50		
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)		2 x 1		
Marquage de conformité		CE		
Résistance céramique		✓		
Minuterie		-		
Thermostat ambiant		✓		
Thermostat de sécurité		✓		
Fonction ventilation		✓		
Fonction oscillante		-		
Interrupteur antibasculement		-		
Fonction antigel		✓		
Sélecteur puissance		✓		
Télécommande		-		
Réglage inclinaison		✓		
Indicateurs LED		✓		

CALDO VINTAGE

Radiateur soufflant céramique aux lignes originales, pour une chaleur enveloppante



CARACTÉRISTIQUES

Puissance max: 2000W
 Résistance céramique
 Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
 Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau verticale
 Fonction oscillante
 Fonction ventilation
 Thermostat de sécurité
 Thermostat d'ambiance
 Design retro



CERAMIC TECHNOLOGY

Diffusion uniforme et constante de la chaleur.



SAFETY SYSTEM

IP21 anti-goutte et dispositif anti-basculement.



3 MODES D'UTILISATION

Ventilation seule et 2 niveaux de puissance.



SOCLE OSCILLANT

Pour diriger le flux d'air chaud.

		CALDO VINTAGE
CODE PRODUIT		99336
EAN CODE		8021183993363
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000/2000
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 185 x 275 x 180
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 223 x 214 x 300
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 456 x 430 x 310
Pièces par carton		4
Poids (sans emballage)		kg 1,8
Poids (avec emballage)		kg 2,1
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP 21
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)		H05W-F 2X0.75 mm ²
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		-
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		-
Réglage inclinaison		-
Indicateurs LED		-

CALDOSTILE M

Radiateur soufflant céramique moderne, compact et facile à utiliser



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max: 2000W
 2 niveaux de puissance (1200 - 2000W)
 Résistance céramique
 Thermostat d'ambiance
 Thermostat de sécurité
 Fonction ventilation seule
 Fonction antigel
 Puissance sélectionnable
 Commandes mécaniques



CERAMIC TECHNOLOGY

Elément chauffant en céramique qui module l'émission de la chaleur en fonction de la température, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.



COMMANDES MECANQUES

Facilité d'utilisation grâce aux commandes mécaniques simples et intuitives.



FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 5°C

		CALDOSTILE M
CODE PRODUIT		99448
EAN CODE		8021183994483
Puissance thermique	W	1200 + 800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1200 / 2000
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 210 x 305 x 158
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 240 x 335 x 188
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)		mm 690 x 391 x 495
Pièces par carton		6
Poids (sans emballage)		kg 1,4
Poids (avec emballage)		kg 1,8
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP X0
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)		2 x 1
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		-
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		-
Interrupteur antibasculement		-
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		-
Réglage inclinaison		✓
Indicateurs LED		✓

CALDOSTILE D

Radiateur soufflant céramique qui allie efficacité et technologie



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max: 2000W
Résistance céramique
Minuterie
Écran tactile LCD
Thermostat d'ambiance
Thermostat de sécurité
Fonction ventilation seule
Oscillation 90°
Interrupteur antibasculement
Fonction antigel



SOFT TOUCH DISPLAY

Clavier soft touch



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer les fonctions principales même à distance.



CERAMIC TECHNOLOGY

Élément chauffant en céramique qui module l'émission de la chaleur en fonction de la température, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.

		CALDOSTILE D
CODE PRODUIT		99449
EAN CODE		8021183994490
Puissance thermique	W	1200 + 800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1200 / 2000
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	238 x 337 x 173
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	268 x 367 x 203
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	754 x 421 x 551
Pièces par carton		8
Poids (sans emballage)	kg	1,8
Poids (avec emballage)	kg	2,2
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP X0
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)		2 x 1
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		✓
Réglage inclinaison		-
Indicateurs LED		✓

CALDOSTILE DT

Radiateur soufflant céramique à puissance, technologie et style élevés



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max: 2200W
 Résistance céramique
 Minuterie
 Écran tactile LCD
 Thermostat d'ambiance
 Thermostat de sécurité
 Fonction ventilation seule
 Fonction oscillante
 Interrupteur antibasculement
 Fonction antigel
 Sélecteur puissance
 Télécommande



SOFT TOUCH DISPLAY

Clavier soft touch



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer les fonctions principales même à distance.



SUPER PUISSANCE


Jusqu'à 2200 W.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.

		CALDOSTILE DT
CODE PRODUIT		99450
EAN CODE		8021183994506
Puissance thermique	W	1100 + 2200
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1100 / 2200
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 548 x 215
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	245 x 578 x 245
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	503 x 595 x 503
Pièces par carton		4
Poids (sans emballage)	kg	2,6
Poids (avec emballage)	kg	3,2
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP X0
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)		2 x 1
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		✓
Réglage inclinaison		-
Indicateurs LED		✓



**Radiateurs soufflants
céramiques muraux**

CALDO UP T

Radiateur soufflant céramique mural programmable



CARACTÉRISTIQUES

Puissance max : 2000W
 Résistance céramique
 3 réglages: ventilation seule/faible/fort
 Télécommande
 Écran LED
 Minuterie jusqu'à 8h
 Protection anti-surchauffe
 Attache murale pratique
 Oscillation automatique rabat
 Indicateur de puissance lumineux
 Minuterie de programmation hebdomadaire
 Détecteur d'ouverture de fenêtre



LED DISPLAY

Technologie avancée facilitant l'utilisation.



TÉLÉCOMMANDE

Pour régler rapidement toutes les fonctions.



MINUTERIE DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation possible jusqu'à 8h.



VOLET AMPLE

Pour diriger le flux d'air chaud.

		CALDO UP T
CODE PRODUIT		99364
EAN CODE		8021183993646
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	65
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	605 x 355 x 470
Pièces par carton		4
Poids (sans emballage)	kg	2,8
Poids (avec emballage)	kg	3,1
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP X0
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		✓
Minuterie Hebdomadaire		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		✓
Commandes numériques		✓
Écran LCD		✓
Rabat orientable		✓
Support mural		✓

CALDO CRYSTAL

Radiateur soufflant céramique mural innovant avec ionisateur



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
Résistance céramique
Oscillation des volets réglable
Minuterie jusqu'à 8h
Timer hebdomadaire avec 3 périodes quotidiennes
Fonction Eco/boost/confort/ventilation seule
Ecran tactile frontal
Télécommande multifonctions
Protection IP23 contre les gouttes de liquides jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale
Ioniseur
Dispositif anti-surchauffe
Affichage de la température
Dispositif antigel



CERAMIC TECHNOLOGY

Elément chauffant en céramique qui module l'émission de la chaleur en fonction de la température, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.



SAFETY SYSTEM

Dispositifs antigel et anti-surchauffe.



IONISEUR

Neutralise les agents polluants et permet d'avoir un air plus sain et pur dans la pièce



Télécommande multifonctions

Pour gérer les fonctions principales même à distance.

		CALDO CRYSTAL
CODE PRODUIT		99409
EAN CODE		8021183994094
Puissance thermique	W	2000
Volume chauffable (max)	m ³	60
Niveaux de puissances sélectionnables		0 / 1200 / 2000
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	560 x 208 x 150
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	630 x 255 x 190
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	640 x 520 x 583
Pièces par carton		6
Poids (sans emballage)	kg	3,5
Poids (avec emballage)	kg	4,0
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP 23
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		✓
Minuterie Hebdomadaire		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction antigel		-
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		✓
Commandes numériques		✓
Écran LCD		✓
Rabat orientable		✓
Support mural		✓