





## CONVECTEURS

Pour une chaleur immédiate  
et uniforme dans la pièce



## Gamme

4 modèles de 2.000W de puissance, extrêmement légers et compacts

			
<p><b>Caleo Metal</b> Thermoconvecteur avec une structure entièrement en métal pour un maximum de sécurité.</p>	<p><b>Caleo 2</b> Thermoconvecteur avec grille microperforée pour une diffusion uniforme de la chaleur.</p> <p>Italian design by: <b>ercoli+garlandini</b></p>	<p><b>Caleo T</b> Thermoconvecteur avec fonction turbo pour atteindre plus rapidement la température.</p> <p>Italian design by: <b>ercoli+garlandini</b></p>	<p><b>Caleo TT</b> Thermoconvecteur avec fonction turbo et programmation avec minuterie 24H intégré.</p> <p>Italian design by: <b>ercoli+garlandini</b></p>

**NEW**

# CALEO METAL



Thermoconvecteur de 2.000W de puissance avec un cadre entièrement en métal pour un maximum de sécurité



**CARACTÉRISTIQUES**  
 Puissance thermique max 2000W  
 3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W  
 Commandes mécaniques  
 Thermostat de sécurité  
 Thermostat ambiant  
 Installation au sol  
 Volume maximum chauffable: 60 m<sup>3</sup>



**PUISSANCE JUSQU'À 2.000W**  
 3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000 W)



**THERMOSTAT AMBIANT**  
 Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



**SILENT SYSTEM**  
 Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



**FULL METAL FRAME**  
 Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité.

		CALEO METAL
<b>CODE PRODUIT</b>		99296
<b>EAN CODE</b>		8021183992960
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	620 x 220 x 395
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	695 x 135 x 400
Poids (sans emballage)	kg	3,0
Pièces par carton		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction Eco		-
Fonction antigel		-
Fonction Turbo		-
Minuterie 24h		-

RADIATEURS SOUFLANTS

THERMOCONVECTEURS

POELES A INFRAROUGE

RADIATEURS

POELES A GAZ

DESHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

# CALEO 2

Italian design by:

ercoli+garlandini

Thermoconvecteur de 2000W, au design fascinant et moderne



## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W  
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W  
Commandes mécaniques  
Thermostat de sécurité  
Installation au sol  
Volume maximum chauffable: 60 m<sup>3</sup>



### FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



### STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peint.



### COMPACT TECHNOLOGY

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.

		CALEO 2
CODE PRODUIT		99553
EAN CODE		8021183995534
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	638 x 475 x 120
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	4,3
Pièces par carton		2
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction Eco		-
Fonction antigel		✓
Fonction Turbo		-
Minuterie 24h		-

# CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:  
ercoli+garlandini

Thermoconvecteurs de 2000W avec fonction turbo et minuterie 24h



## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W  
3 niveaux de puissance: 1000 - 1000 + VENTILATION -  
2000 + VENTILATION  
Commandes mécaniques  
Thermostat de sécurité  
Installation au sol  
Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire  
Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)  
Volume maximum chauffable: 70 m<sup>3</sup>



### FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



### STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peint.



### COMPACT TECHNOLOGY

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



### MINUTERIE

Programmation possible 24 h. (seulement modèle TT)

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODE PRODUIT</b>		99552	99551
<b>EAN CODE</b>		8021183995527	8021183995510
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Poids (sans emballage)	kg	4,3	4,3
Pièces par carton		2	2
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction Eco		-	-
Fonction antigel		✓	✓
Fonction Turbo		✓	✓
Minuterie 24h		-	✓