



RADIATEURS SOUFLANTS

Quand la chaleur se colore



Couleurs originales et design distinctif. Pour un confort qui décore.


Le style de la chaleur Olympia Splendid

Plusieurs facteurs, esthétiques comme fonctionnels, influencent dans le choix d'un chauffage électrique. Les radiateurs soufflants sont de plus en plus considérés comme un élément décoratif à placer dans la salle de bain ou dans un petit studio, pour ajouter une touche de couleur et de design en ligne avec les dernières tendances mode. C'est dans ce scénario de marché qu'Olimpia Splendid s'affirme depuis des années avec un style reconnaissable.

Puissance et sécurité, même dans la salle de bain

Pour cette catégorie de produits, l'aspect esthétique ne doit pas négliger les facteurs plus fonctionnels, tout aussi importants. Le premier: la puissance la gamme Olympia Splendid répond à tous les besoins (de 1.800 à 2.400W) et satisfait même les amateurs de chaleur la plus enveloppante avec des produits dotées de résistances céramiques. Aucun compromis même du côté de la sécurité, grâce aux plastiques autoextinguibles avec lesquels ils sont réalisés et au thermostat de sécurité présent sur tous les modèles. Les radiateurs soufflants à aiguilles Olympia Splendid sont par ailleurs conformes au degré de protection IP21 et sont donc sûrs en cas de chute de corps solides supérieurs à 12 mm de diamètre ou de chute de gouttes à la verticale.





**Radiateurs soufflants
électriques à aiguilles**

NEW

CALDO POP



Radiateurs soufflants à aiguilles avec protection IP21 et une puissance jusqu'à 2000W



CARACTÉRISTIQUES
 Résistance à aiguilles
 Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
 Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
 Fonction ventilation
 Thermostat de sécurité



INDICE DE PROTECTION IP21
 Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W
 Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



3 MODES D'UTILISATION
 Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



MODE VENTILATION
 Fonctionnement qui favorise le recyclage de l'air ambiant, pour toutes les saisons

		CALDO POP A	CALDO POP B
CODE PRODUIT		99292	99291
EAN CODE		8021183992922	8021183992915
Puissance thermique	W	2000	
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	
Volume chauffable (max)	m³	60	
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	
Poids (sans emballage)	kg	1,1	
Poids (avec emballage)	kg	1,3	
Pièces par carton	nr	6	
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	
Classe d'isolement		II	
Degré de protection		IP21	
Vitesse de ventilation	rpm	-	
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	
Marquage de conformité		CE	
Minuterie		-	
Thermostat ambiant		-	
Thermostat de sécurité		✓	
Fonction ventilation		✓	
Fonction oscillante		-	
Interrupteur antibasculement		-	
Fonction antigel		-	
Sélecteur puissance		-	
Range-cordon d'alimentation		-	

RADIATEURS SOUFFLANTS

THERMOCONVECTEURS

POELES A INFRAROUGE

RADIATEURS

POELES A GAZ

DESHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

CALDO RELAX

Le thermoventilateur compact pour une chaleur sûre



CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Poignée arrière
Interrupteur antibasculement



PUISSANCE MAXIMALE

Une puissance de 2000W pour une chaleur Intense.



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



3 MODES D'UTILISATION

Ventilation seule et 2 niveaux de puissance.



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Arrêt automatique en cas de chute.

		CALDO RELAX
CODE PRODUIT		99338
EAN CODE		8021183993387
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,23
Pièces par carton		6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)		440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP21
Vitesse de ventilation	rpm	2200+/-150
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Minuterie		-
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		-
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		-

NEW

CALDO ROCK M



Radiateur soufflant à aiguilles avec une puissance allant jusqu'à 2000W et 3 modes d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
- Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction ventilation
- Thermostat de sécurité
- Interrupteur antibasculement



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Le thermostateur s'éteint automatiquement en cas de renversement

		CALDO ROCK M
CODE PRODUIT		99293
EAN CODE		8021183992939
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160
Poids (sans emballage)	kg	1.1
Poids (avec emballage)	kg	1.3
Pièces par carton	nr	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP21
Vitesse de ventilation	rpm	1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Minuterie		-
Thermostat ambiant		-
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		-
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		-
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		-

RADIATEURS SOUFFLANTS

THERMOCONVECTEURS

POELES A INFRAROUGE

RADIATEURS

POELES A GAZ

DESHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

NEW

CALDO ROCK 0

Radiateur soufflant à aiguilles avec une puissance jusqu'à 2000W et base oscillante



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W
- Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction oscillante
- Fonction ventilation seule
- Thermostat de sécurité
- Dispositif anti-basculement



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



SAFETY SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

		CALDO ROCK 0
CODE PRODUIT		99294
EAN CODE		8021183992946
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Poids (sans emballage)	kg	1,25
Poids (avec emballage)	kg	1,45
Pièces par carton	nr	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP21
Vitesse de ventilation	rpm	1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Minuterie		-
Thermostat ambiant		-
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		-
Sélecteur puissance		-
Range-cordon d'alimentation		-

NEW

CALDO ROCK DT



Radiateur soufflant à aiguilles avec contrôle numérique et base oscillante



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W
- Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction oscillante
- Fonction ventilation seule
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Dispositif anti-basculement
- Minuterie 12H



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



SAFETY SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable et thermostat d'ambiance pour optimiser les consommations.

		CALDO ROCK DT
CODE PRODUIT		99295
EAN CODE		8021183992953
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Poids (sans emballage)	kg	1,35
Poids (avec emballage)	kg	1,55
Pièces par carton	nr	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP21
Vitesse de ventilation	rpm	1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Minuterie		12H
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		-
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		-

RADIATEURS SOUFFLANTS

THERMOCONVECTEURS

POELES A INFRAROUGE

RADIATEURS

POELES A GAZ

DESHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

CALDO CIRCLE 22 A

Italian design by:

ercoli+garlandini

Radiateur soufflant pour une chaleur qui décore



CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2200W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation seule
Design by Ercoli&Garlandini
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Fonction antigel



2200W PUISSANCE MAXIMALE

Niveau de puissance réglable (1.200/2.200W)



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DESIGNED IN ITALY

Conçue en Italie par Ercoli+Garlandini pour un confort au style rétro.

		CALDO CIRCLE 22 A
CODE PRODUIT		99416
EAN CODE		8021183994162
Puissance thermique	W	2200
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1200 / 2200
Volume chauffable (max)	m ³	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	236 x 275 x 195
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	245 x 330 x 210
Poids (sans emballage)	kg	1,5
Poids (avec emballage)	kg	1,90
Pièces par carton	nr	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	755 x 335 x 435
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP21
Vitesse de ventilation	rpm	2200+/-150
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Minuterie		-
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		-
Interrupteur antibasculement		-
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		base comme enrouleur de câble

Radiateur soufflant à aiguilles puissant et silencieux



CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
 Superpuissance: Puissance thermique max 2400W
 2 niveaux de puissance (1200-2400W)
 Fonction ventilation
 Commandes mécaniques
 Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau verticale
 Oscillation 90°
 Minuterie 24h
 Thermostat de sécurité
 Thermostat d'ambiance
 Fonction antigel
 Interrupteur antibasculement
 Poignée
 Volume maximum chauffable: 80 m³
 Systeme silencieux



SUPER SILENCIEUX

Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels : le bruit perçu est réduit de 50%*



INDICE DE PROTECTION IP21

Homologué IP 21 garantissant la sécurité contre la chute de gouttes d'eau. Grâce au design des grilles et à la protection de la partie interne, le produit peut être utilisé même en salle de bain.



SUPER CHALEUR

Parmi les plus puissants de sa catégorie, jusqu'à 2400W.



MINUTERIE

Programmation minuterie 24h.

		CALDOSILENT
CODE PRODUIT		99329
EAN CODE		8021183993295
Puissance thermique	W	1200 + 1200
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume chauffable (max)	m ³	80
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	267 x 343 x 251
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	285 x 360 x 265
Poids (sans emballage)	kg	2,7
Poids (avec emballage)	kg	3,0
Pièces par carton		3
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	810 x 380 x 300
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP 21
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Minuterie		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		✓
Interrupteur antibasculement		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		-

* Tests internes de laboratoire sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid

CROMO RADIALE

Radiateur soufflant à poser, compact, de 2000W de puissance



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max 2000W
- 2 niveaux de puissance (1000-2000W)
- Fonction ventilation seule
- Commandes mécaniques
- Ventilateur radial
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Fonction antigel



COMPACT TECHNOLOGY

Petit et compact, Cromo Radiale est en mesure de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel environnement, grâce à son encombrement réduit.



THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



MODE VENTILATION

Fonctionnement qui favorise le recyclage de l'air ambiant, pour toutes les saisons

		CROMO RADIALE
CODE PRODUIT		99546
EAN CODE		8021183995466
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		290 x 120 x 240
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		295 x 125 x 245
Poids (sans emballage)	Kg	1,5
Poids (avec emballage)	kg	1,7
Pièces par carton		6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)		390 x 310 x 500
Classe d'isolement		II
Degré de protection		-
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Minuterie		-
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction oscillante		-
Interrupteur antibasculement		-
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Range-cordon d'alimentation		-