

DOLCECLIMA EASY 10

10.000 BTU/h* de puissance au format console

Cod. 02058



FORMAT CONSOLE

Seulement 66 cm de hauteur et 27 cm de profondeur pour une installation facile dans n'importe quelle pièce



ROUES PIVOTANTES

Il peut être facilement transporté et déplacé dans n'importe quelle direction, grâce à la rotation des roues à 360 degrés.



COMMANDES TACTILES

Panneau de commande tactile qui permet un contrôle précis



FOLLOW ME

La télécommande fait office de thermostat à distance, pour garantir un contrôle de la température à l'endroit où se trouvent les occupants de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,4 Kw**

Classe énergétique : **A**

Puissance sonore : **60 dB (A)**

Index d'efficacité énergétique nominale : EER 2,6**

Gaz réfrigérant: R290

Aucun bac : élimination automatique des condensats

Filtre anti-poussières

Télécommande multifonctions et écran LCD

Poignées latérales pratiques et roulettes

Tuyau flexible pour l'expulsion de l'air fourni

FONCTIONS

Rafraîchissement, déshumidification et ventilation (3 vitesses)
Programmeur 24h

Fonction Auto : optimise la consommation énergétique, en régulant le rafraîchissement en fonction de la température ambiante.

Fonction Sleep: augmente progressivement la température définie pour un plus grand confort.

Fonction Turbo: máxima velocidad de ventilación para un super frescor.

Fonction Follow Me: Detección precisa de la temperatura en el lugar de control remoto.

Fonction Auto-Restart : après une coupure de courant, se rallume à la dernière fonction définie.

* Conditions d'essai : puissance de refroidissement maximale (35°C / 80% HR).

** Conditions d'essai : selon la norme EN 14511.



			NEW	NEW	NEW		
			DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI	DOLCECLIMA EASY 10 P	
CODE PRODUIT				02259	02257	02258	02058
EAN CODE				8021183022599	8021183022575	8021183022582	8021183020588
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,5	2,6	3,5	2,4	
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	2,1	2,64	-	
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,96	1,0	1,35	0,92	
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,3	4,3	5,9	4,00	
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,91	1,15	-	
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	4,1	6,3	-	
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6	
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	2,3	2,3	-	
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)							
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-			-	
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	-	-	-	1	
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5	0,5	
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,96	1,0	1,35	0,90	
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le chauffage	QSD	kWh/h	-	0,91	1,15	-	
Tension d'alimentation	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	
Tension d'alimentation (min/max)	V		198 / 253	198 / 253	198 / 253	198 / 264	
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1000	1100	1346	1100	
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	4,5	4,9	5,9	5,6	
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (4)		W	-	1050	1391	-	
Absorption maximale en mode chauffage (4)		A	-	4,7	6,3	-	
Capacité de déshumidification (2)		l/h	1,4	1,4	3,2	2,6	
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	300 / 270 / 240	300 / 270 / 240	330 / 300 / 270	394/359/334	
Vitesse de ventilation			3	3	3	3	
Tube flexible (Longueur x Diamètre)		mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 130	
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	5 / ±45°	5 / ±45°	5 / ±45°	8 / ±80°	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)		mm	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	693 x 665 x 276	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)		mm	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	770 x 865 x 421	
Poids (sans emballage)		kg	30	30	31	37	
Poids (avec emballage)		kg	33	33	34	44	
Niveau de pression acoustique (min-max) (3)		dB(A)	-	-	-	45-49	
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	58	65	65	60	
Degré de protection des coques			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
Gaz réfrigérant (5)	Type		R290	R290	R290	R290	
Potentiel chauffage global	PRG		3	3	3	3	
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,27	0,21	0,23	0,23	
Pression de service maximale		MPa	2,6	2,6	2,6	2,60	
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	
Limite inférieure d'inflammabilité	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038	
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	10	10	11	12	
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	
Fusible			3,15 A	3,15 A	3,15 A	10AT	
Marquage de conformité			CE	CE	CE	CE	
Wi-Fi intégré			✓	✓	✓	-	

CONDITIONS LIMITEES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 16°C
	Températures maximales en mode chauffage	-	DB 27°C - WB 19°C	DB 27°C - WB 19°C	-
	Températures minimales en mode chauffage	-	DB 7°C - WB 6°C	DB 7°C - WB 6°C	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 16°C
	Températures maximales en mode chauffage	-	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	-
	Températures minimales en mode chauffage	-	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	-

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.

(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement.

(4) Essai à haute charge et rendement de chauffage maximal

(5) Équipement hermétique.