



ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE (SLsmart MIT 800501 / SLRsmart MIT 3-WEGE-UMLEITVENTIL POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION (SLsmart MIT 800501 / SLRsmart AVEC SOUPAPE À VALVE DÉVIATRICE À TROIS VOIES)

DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT 75mm HABEN/ FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 75mm DU BORD SUPÉRIEUR DE LA COUPER GABARIT

DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT 75mm HABEN/ FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 75mm DU BORD SUPÉRIEUR DE LA COUPER GABARIT

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE (SLsmart MIT 80501 / SLRsmart MIT 3-WEGE-UMLEITVENTIL POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION (SLsmart AVEC 80501 / SLRsmart AVEC SOUPAPE À VALVE DÉVIATRICE À TROIS VOIES)

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL, TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEAUX

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL, TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEAUX

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLsmart/SLRsmart MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT SLsmart/SLRsmart POUR INSTALLATION AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLsmart MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION SLsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLRsmart MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT SLRsmart POUR INSTALLATION AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLRsmart MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION SLRsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLRsmart MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION SLRsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLRsmart MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT SLRsmart POUR INSTALLATION AVEC SOUPAPE À TROIS VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLsmart MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT SLsmart POUR INSTALLATION AVEC SOUPAPE À TROIS VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFÜHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE SLsmart MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION SLsmart AVEC SOUPAPE À TROIS VOIES (AVEC RACCORD 90°)

Für die Montage der Modelle 400-1000, die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 200 müssen sie hingegen vereint werden.
Pour installer les modèles 400 à 1000, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 200, ils doivent être maintenus unis.

Für die Montage der Modelle 400-1000, die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 200 müssen sie hingegen vereint werden.
Pour installer les modèles 400 à 1000, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 200, ils doivent être maintenus unis.

ABFLUSS, MODELL SLsmart/SLRsmart MIT 3-WEGE-VENTIL SORTIE VERSION SLsmart/SLRsmart AVEC SOUPAPE À TROIS VOIES

ABFLUSS, MODELL SLsmart MIT 2-WEGE-VENTIL SORTIE VERSION SLsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES

ABFLUSS FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS,MOD. SLsmart MIT 2-WEGE-VENTIL SORTIE POUR RACCORDS HYDRAULIQUES À DROITE VERSION SLsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES

ABFLUSS FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS,MOD. SLRsmart/SLsmart MIT 3-WEGE-VENTIL SORTIE POUR RACCORDS HYDRAULIQUES À DROITE VERSION SLRsmart/SLsmart AVEC SOUPAPE À TROIS VOIES

ABFLUSS FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS,MOD. SLRsmart MIT 2-WEGE-VENTIL SORTIE POUR RACCORDS HYDRAULIQUES À DROITE VERSION SLRsmart AVEC SOUPAPE À DEUX VOIES

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL ZUR HORIZONTALEN MONTAGE TROU TASSEAU Ø8 POUR PLACEMENT HORIZONTAL

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL ZUR HORIZONTALEN MONTAGE TROU TASSEAU Ø8 POUR PLACEMENT HORIZONTAL

Modèle	Abstand in mm zwischen den beiden Schablonen Distance en mm entre les deux gabarits
400	200
600	400
800	600
1000	800

Modèle	Abstand in mm zwischen den beiden Schablonen Distance en mm entre les deux gabarits
400	200
600	400
800	600
1000	800

KONDENSATERABLAUF VIDANGE CONDENSATION

KONDENSATERABLAUF FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS VIDANGE CONDENSATION POUR RACCORDS HYDRAULIQUES À DROITE

690

EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/ PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

BODENERDIG EINRICHTEN PLACER AU NIVEAU DU SOL

BODENERDIG EINRICHTEN PLACER AU NIVEAU DU SOL

EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/ PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

SCHABLONE SLsmart/SLRsmart COUPER GABARIT SLsmart/SLRsmart

cod.2775988

HORIZONTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN RAPPROCHER DU GABARIT EN POSITION HORIZONTALE

HORIZONTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN RAPPROCHER DU GABARIT EN POSITION HORIZONTALE

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

KONDENSATERABLAUF FÜR HORIZONTALEN EINBAU TUYAU DE VIDANGE EAU DE CONDENSATION POUR UNITÉ HORIZONTALE

KONDENSATERABLAUF FÜR HORIZONTALEN EINBAU TUYAU DE VIDANGE EAU DE CONDENSATION POUR UNITÉ HORIZONTALE

697