Accessoires

Commandes

B1061	**Commande-S 2 modules à encastrement** Commande à distance pour unité VMC avec récupération de chaleur, dotée de 3 interrupteurs. Possibilité de sélectionner la vitesse parmi 3 options et d'activer le mode free-cooling. 230V~ 50/60Hz.	
B1062	**Commande-S 3 modules à encastrement** Commande à distance pour unité VMC avec récupération de chaleur, dotée de 3 interrupteurs. Possibilité de sélectionner la vitesse parmi 3 options et d'activer le mode free-cooling. 230V~ 50/60Hz. Version pour installation à encastrement à 3 modules adapté pour boîte 503.	
B1063	**Commande installation mur** Commande à distance pour unité VMC avec récupération de chaleur, dotée de 3 interrupteurs. Possibilité de sélectionner la vitesse parmi 3 options et d'activer le mode free-cooling. 230V~ 50/60Hz.	

Kit de distribution d'air extérieur

B0838	**Grille extérieure** Grille extérieure fixe en ABS de haute qualité, résistante aux impacts et aux rayons UV. Couleur RAL 9010. Diamètre 100 mm.	
B0837	**Tube télescopique** Tube télescopique en PVC adaptable à l'épaisseur du mur. Diamètre 100 mm.	
B1119	**Terminal 150 Silent** Terminal externe à très haute absorption acoustique (indice d'affaiblissement Dnew 45dB), conçu pour réduire le bruit provenant de l'extérieur. Convient aux conditions extérieures particulièrement venteuses. Réalisé en tôle d'aluminium prépeinte RAL9010, équipé d'un tapis insonorisant ignifuge, d'un panneau d'inspection avant, d'un larmier et d'une grille anti-insectes. Possibilité d'installation même en semi-encastrement.	
B1065	**Grille ext ABS Ø100mm** Grille extérieure fixe en ABS de haute qualité, résistante aux impacts et aux rayons UV. Couleur RAL 9010.	
B1066	**Grille ext ABS Ø125mm** Grille extérieure fixe en ABS de haute qualité, résistante aux impacts et aux rayons UV. Couleur RAL 9010.	
B1067	**Grille ext ABS Ø150mm** Grille extérieure fixe en ABS de haute qualité, résistante aux impacts et aux rayons UV. Couleur RAL 9010.	

Kit de distribution d'air extérieur

B1068	**Flex ALU ISO Ø127mm** Conduit flexible de 10m de longueur, réalisé avec une paroi en aluminium/polyester/aluminium microperforé pour l'atténuation du bruit de passage de l'air et spirale en fil d'acier harmonique. Revêtement d'isolation thermique en fibre de polyester (épaisseur 25mm/16kg/m3) et protection extérieure en film polyoléfinique aluminisé	
B1069	**Flex ALU ISO Ø160mm** Conduit flexible de 10m de longueur, réalisé avec une paroi en aluminium/polyester/aluminium microperforé pour l'atténuation du bruit de passage de l'air et spirale en fil d'acier harmonique. Revêtement d'isolation thermique en fibre de polyester (épaisseur 25mm/16kg/m3) et protection extérieure en film polyoléfinique aluminisé	
B1074	**Passage mur Ø125mm** Kit traversée mur avec embout extérieur en tôle galvanisée peinte RAL 9010 et dotée d'un tapis d'isolation phonique.	
B1075	**Passage mur Ø150mm** Kit traversée mur avec embout extérieur en tôle galvanisée peinte RAL 9010 et dotée d'un tapis d'isolation phonique.	
B1103	**Tube télescopique Ø100mm** Tubes télescopiques en PVC adaptables à l'épaisseur du mur. (L=300-570 mm).	
B1104	**Tube télescopique Ø125mm** Tubes télescopiques en PVC adaptables à l'épaisseur du mur. (L=300-570 mm).	
B1105	**Tube télescopique Ø150mm** Tubes télescopiques en PVC adaptables à l'épaisseur du mur. (L=300-570 mm).	
B1110	**Conduit EPE DN125 L=2m** Conduit en EPE isolé et insonorisant, intérieur et extérieur lisses ; longueur 2m.	
B1114	**Conduit EPE DN150 L=2m** Conduit en EPE isolé et insonorisant, intérieur et extérieur lisses ; longueur 2m.	
B1111	**Coude EPE 90 DN125** Coude en EPE isolé et isolant acoustique, intérieur et extérieur lisses.	

Accessoires

Kit de distribution d'air extérieur

B1115	**Coude EPE 90 DN150** Coude en EPE isolé et isolant acoustique, intérieur et extérieur lisses.	
B1112	**Joint EPE DN125** Joint pour connexion conduit EPE/conduit EPE, conduit EPE/coude EPE 90.	
B1116	**Joint EPE DN150** Joint pour connexion conduit EPE/conduit EPE, conduit EPE/coude EPE 90.	
B1113	**Collier EPE DN125** Collier de fixation et pour connexion conduit EPE/unité de ventilation et conduit EPE/plénum distribution.	
B1117	**Collier EPE DN150** Collier de fixation et pour connexion conduit EPE/unité de ventilation et conduit EPE/plénum distribution.	

Kit de distribution d'air intérieur

B1058	**Bouche design E-I Ø80mm** Bouche d'extraction/insufflation avec module de réglage du débit ; couverture avant en ABS de grande qualité ; couleur blanc RAL 9010. Le module de régulation est constitué de bagues concentriques amovibles pour définir le volume d'air souhaité.	
B1055	**Bouche design E-I Ø100mm** Bouche d'extraction/insufflation avec module de réglage du débit ; couverture avant en ABS de grande qualité ; couleur blanc RAL 9010. Le module de régulation est constitué de bagues concentriques amovibles pour définir le volume d'air souhaité.	
B1056	**Bouche design E-I Ø125mm** Bouche d'extraction/insufflation avec module de réglage du débit ; couverture avant en ABS de grande qualité ; couleur blanc RAL 9010. Le module de régulation est constitué de bagues concentriques amovibles pour définir le volume d'air souhaité.	
B1057	**Bouche design E-I Ø150mm** Bouche d'extraction/insufflation avec module de réglage du débit ; couverture avant en ABS de grande qualité ; couleur blanc RAL 9010. Le module de régulation est constitué de bagues concentriques amovibles pour définir le volume d'air souhaité.	

Kit de distribution d'air intérieur

B1070	**Grille FT-White 200x100mm** Grille rectangulaire en acier prépeint blanc RAL 9010, à panneau perforé rond, avec accrochage par aimants.	
B1072	**Grille FT-White 300x100mm** Grille rectangulaire en acier prépeint blanc RAL 9010, à panneau perforé rond, avec accrochage par aimants.	
B1071	**Grille FT-Métal 200x100mm** Grille rectangulaire en acier peint effet métal, à panneau perforé rond, avec accrochage par aimants.	
B1073	**Grille FT-Métal 300x100mm** Grille rectangulaire en acier peint effet métal, à panneau perforé rond, avec accrochage par aimants.	
B1059	**Flex HDPE 75/63** Conduit flexible 75/63 avec traitement anti-microbien, antibactérien et antistatique, réalisé à double paroi de polyéthylène haute densité ; annelé à l'extérieur et lisse à l'intérieur ; fourni avec des bouchons de fermeture ; utilisé pour le transport de l'air des plénums de distribution jusqu'aux bouches d'insufflation ou d'extraction de l'air. Adapté pour une installation dans une dalle, dans les faux-plafonds ou sur le mur. Longueur 50 m.	
B1054	**Adaptateur 90° FLEX HDPE 75/63** Adaptateur d'angle 90°, Ø125mm avec 2 raccords Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63), doté de 2 bouchons de protection/fermeture, longueur 250mm. Convient aux bouches design de 125mm de diamètre et aux bouches d'extraction / d'insufflation.	
B1076	**Crochets FLEX HDPE 75/63 couleur bleu** Kit attaches pour conduit Flex HDPE 75/63, pour simplifier l'installation en chantier. Disponible en paquet de 12 pièces.	
B1077	**Crochets FLEX HDPE 75/63 couleur rouge** Kit attaches pour conduit Flex HDPE 75/63, pour simplifier l'installation en chantier. Disponible en paquet de 12 pièces.	
B1078	**Coude 90° FLEX HDPE 75/63** Kit coude 90° pour conduit Flex HDPE 75/63, avec bagues d'étanchéité incluses.	
B1087	**Joint FLEX HDPE 75/63** Kit joint pour couplage avec conduit Flex HDPE 75/63, avec bagues d'étanchéité incluses.	

Accessoires

Kit de distribution d'air intérieur

B1088	**O-Ring FLEX HDPE 75/63** Kit joint torique d'étanchéité pour conduit Flex HDPE 75/63 (paquet de 10 pièces).	
B1095	**Plénum P Ø125mm - 4 sorties (pour Flex HDPE)** Plénum de distribution, 1 entrée Ø125mm, 4 sorties Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63) et 5 bouchons de protection/fermeture fournis.	
B1096	**Plénum P Ø125mm - 6 sorties (pour Flex HDPE)** Plénum de distribution, 1 entrée Ø125mm, 6 sorties Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63) et 7 bouchons de protection/fermeture fournis.	
B1094	**Plénum P Ø125mm - 10 sorties (pour Flex HDPE)** Plénum de distribution, 1 entrée Ø125mm, 10 sorties Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63) et 11 bouchons de protection/fermeture fournis.	
B1098	**Plénum P Ø150mm - 10 sorties (pour Flex HDPE)** Plénum de distribution, 1 entrée Ø150mm, 10 sorties Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63) et 11 bouchons de protection/fermeture fournis.	
B1099	**Plénum P Ø150mm - 15 sorties (pour Flex HDPE)** Plénum de distribution, 1 entrée Ø150mm, 15 sorties Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63) et 16 bouchons de protection/fermeture fournis.	
B1092	**Plénum L 200x100mm - 1 raccord (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction, 1 raccord sur côté long Ø80mm, doté d'une fermeture anti-mortier et 1 bouchon (pour conduit Flex HDPE 75/63). Réglage débit d'air à travers Registre CAL80 (sur demande).	
B1093	**Plénum L 300x100mm - 2 raccords (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction, 2 raccords sur côté long Ø80mm, doté d'une fermeture anti-mortier et 2 bouchons (pour conduit Flex HDPE 75/63). Réglage débit d'air à travers Registre CAL80 (sur demande).	
B1101	**Plénum P 200x100mm - 1 raccord (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction, 1 raccord arrière Ø80mm, doté d'une fermeture anti-mortier et 1 bouchon (pour conduit Flex HDPE 75/63). Réglage débit d'air à travers Registre CAL80 (sur demande).	
B1102	**Plénum P 300x100mm - 2 raccords (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction, 2 raccords arrière Ø80mm, doté d'une fermeture anti-mortier et 2 bouchons (pour conduit Flex HDPE 75/63). Réglage débit d'air à travers Registre CAL80 (sur demande).	

Kit de distribution d'air intérieur

B1091	**Plénum LCS 200x100mm - 1 raccord (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction, 1 raccord sur côté court Ø80mm, doté d'une fermeture anti-mortier et 1 bouchon (pour conduit Flex HDPE 75/63).	
B1089	**Plénum L 140x140mm - 1 raccord (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction avec 1 raccord latéral Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63). Doté d'une fermeture anti-mortier et 1 bouchon de protection/fermeture. Dimensions 140x140mm. Convient pour les bouches design de 80 et 100mm de diamètre.	
B1090	**Plénum L 200x200mm - 2 raccords (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction avec 2 raccords latéraux Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63). Doté d'une fermeture anti-mortier et 2 bouchons de protection/fermeture. Dimensions 200x200mm. Convient pour les bouches design de 125 et 150mm de diamètre.	
B1097	**Plénum P 140x140mm - 1 raccord (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction avec 1 raccord arrière Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63). Doté d'une fermeture anti-mortier et 1 bouchon de protection/fermeture. Convient pour les bouches design de 80 et 100mm de diamètre.	
B1100	**Plénum P 200x200mm - 2 raccords (pour Flex HDPE)** Plénum d'insufflation/extraction avec 2 raccords arrière Ø80mm (pour conduit Flex HDPE 75/63). Doté d'une fermeture anti-mortier et 2 bouchons de protection/fermeture. Convient pour les bouches design de 125 et 150mm de diamètre.	
B1106	**Registre CAL80** Registre du débit, conçu pour être fixé aux bouches Ø80mm des plénums d'insufflation/extraction ou des plénums de distribution, réalisé en polypropylène, avec système de fixation rapide, doté d'une ailette profilée pour assurer le maximum de confort acoustique. Paquet de 3 pièces	
B1107	**Bouche MÉTAL EXT 125** Bouche d'extraction en acier peint RAL 9010, Ø125mm, réglable manuellement et progressivement	
B1108	**Bouche PP EXT-INS 125** Bouche d'extraction/insufflation en PP blanc, Ø125mm, réglable manuellement et progressivement	
B1109	**Bouche MÉTAL INS 125** Bouche d'insufflation en acier peint RAL 9010, Ø125mm, réglable manuellement et progressivement.	

Accessoires

Kit Filtres

B1060	**Cassette filtre F7** Cassette externe dotée d'un filtre F7, avec structure en tôle galvanisée prépeinte RAL 9010 et avec raccord de 125mm de diamètre.	
B1079	**Filtre F7** Éléments de filtration de grade F7 pour Sitali CX 120 (paquet d'1 pièce).	
B1081	**Filtre F7** Éléments de filtration de grade F7 pour Sitali CX 180 (paquet d'1 pièce).	
B1083	**Filtre F7** Éléments de filtration de grade F7 pour Sitali CX 280 (paquet d'1 pièce).	
B1085	**Filtre F7** Éléments de filtration de grade F7 pour Sitali CX 400 et 550 (paquet d'1 pièce).	
B1080	**Filtre G4** Élément de filtration de grade G4 pour Sitali CX 120 (paquet de 2 pièces).	
B1082	**Filtre G4** Élément de filtration de grade G4 pour Sitali CX 180 (paquet de 2 pièces).	
B1084	**Filtre G4** Élément de filtration de grade G4 pour Sitali CX 280 (paquet de 2 pièces).	
B1086	**Filtre G4** Élément de filtration de grade G4 pour Sitali CX 400 et 550 (paquet de 2 pièces).	
B1207	**Filtre M5** Élément de filtration de grade M5 (paquet de 2 pièces).	