

Accessoires

Commandes

B0999	Commande sans fil pour radiateurs Installé sur les radiateurs existants, elle peut se connecter sans fil au climatiseur réversible via le réseau domestique. Pilotable depuis l'application OS Home, elle permet de programmer des scénarios activant l'un des deux systèmes de chauffage selon des conditions spécifiques. Compatible avec les principaux types de corps de vanne disponibles sur le marché, il se remplace facilement par la vanne manuelle ou la commande thermostatique déjà présente sur les radiateurs.	NEW	
B1029	Thermostat sans fil Commande murale sans fil avec écran noir et blanc, connectée à l'Unico via l'application OS Smart System, avec récepteur à installer sur l'unité. Fonctionne sur batterie et équipée d'une fonction de mesure de la température.		
B1030	Thermostat sans fil IAQ Commande murale sans fil avec écran couleur, connectée à l'Unico via l'application OS Smart System, avec récepteur à installer sur l'unité. Alimentée sur secteur, elle peut être fixée sur un boîtier électrique 503 ou sur un boîtier rond. Elle est dotée de fonctions de mesure de la température, de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur.		
B1128	Relais sans fil Permet de piloter sans fil d'autres générateurs ou résistances électriques externes, en fonction de la température extérieure et de l'écart entre la température intérieure et la température de consigne définie.		
B1015	Kits sans fil Carte d'interface sans fil/Bluetooth pour intégrer la connectivité sur les unités où elle n'est pas présente.		
B1014	Interface série sans fil Interface pour la réception des commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement déflecteur d'air et fonction renouvellement d'air) ou à travers des contacts (mode de fonctionnement Climatisation ou Chauffage, vitesse de ventilation). Entrée contact présence ou mode Sleep. Sortie alarme en cas de dysfonctionnement.		
B1012	Commande murale sans fil Commande murale avec alimentation à batterie, pour l'envoi de commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement du déflecteur d'air). Nécessite kit B1014.		

Kit d'installation

B0984	Kit de préparation pour trous de 200 mm de diamètre Kit pour la préparation de trous de 200 mm de diamètre doté d'une paire de grilles pliantes Ø 200mm, paire de brides internes Ø 200 mm, paire de feuilles universelles en PP, gabarits de chaque modèle compatible (pas de supports, qui sont en revanche inclus dans l'emballage de la machine).	
B0564	Kit grilles diamètre 160 mm Paire de brides intérieures Ø 160 mm , paire de grilles pliantes extérieures Ø 160 mm.	

Kit d'installation

B0620 Câble chauffant

Pour éviter la formation de glace dans le bac d'élimination des condensats (le câble chauffant est déjà installé sur Unico Vertical).



B0753

Kit protection anti-pluie pour grilles 200 mm

À installer sur le mur extérieur pour protéger les trous (pour des installations dans des conditions climatiques extrêmes). Dessiné pour les grilles $\varnothing$ 200 mm. Produit disponible uniquement sur commande. Le paquet contient 2 éléments (1 pour chaque trou).



Kit encastrément

B0776

Panneau de fermeture encastrément


Conçu pour camoufler complètement Unico Air dans l'architecture du bâtiment.



B0775

Coffrage encastrément

Fourni pour l'installation rapide d'Unico Air et déjà préparé avec des trous pour l'installation du produit.



B1032

Kit encastrément mural

Panneau métallique avec grille de refoulement et d'extraction utilisable pour les installations à encastrément d'Unico Vertical-NK.



B1033

Kit encastrément mural avec kit VMC

Panneau métallique avec grille de soufflage et d'extraction utilisable pour les installations encastrables d'Unico Vertical-NK associé au kit VMC (B1031).



Kit VMC

B1031

Kit VMC

Récupérateur de chaleur enthalpique à flux croisés pour le renouvellement de l'air, extraction gainable et refoulement à travers la grille de refoulement d'Unico Vertical-NK. Débit maximal à 100 Pa égal à 103 m³/h. Commandable associé à Unico Vertical-NK à partir de la commande Wireless IAQ (cod. B1030)



B0998

Kit de grilles de 160 mm pour installation VMC

Kit pour trous diamètre 160 mm pour VMC (réf. B1031) doté d'une paire de grilles pliantes d. 160mm, paire de brides intérieures d. 160mm, paire de feuilles universelles en PP.

