Accessoires

Commandes

B1015

Kit Wi-Fi Unico

Carte interface Wi-Fi / Bluetooth.

Compatibles avec:

Unico Air [EFA]

B1014

Interface de série

Interface pour la réception des commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement déflecteur d'air et fonction renouvellement d'air) ou à travers des contacts (mode de fonctionnement Refroidissement ou Chauffage, vitesse de ventilation). Entrée contact présence ou mode Sleep. Sortie alarme en cas de dysfonctionnement.

Compatibles avec:

Unico Air [EFA]

B1012

Commande murale sans fil

Commande murale avec alimentation à batterie, pour l'envoi de commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement du déflecteur d'air). Nécessite kit B1014.

Compatibles avec:

Unico Air [EFA]



Thermostat sans fil

Commande murale sans fil avec écran noir et blanc (sans fils vers Unico et dotée de l'application OS Smart System), avec récepteur à installer sur Unico. À batterie. Doté de la fonction de mesure de la température. Nota bene : en cas d'association aux modèles Unico Vertical-NK n'est pas compatible avec le kit VMC B1031.



Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN] Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



Thermostat sans fil IAQ

Commande murale sans fil avec écran couleur (sans fils vers Unico et dotée de l'application OS Smart System), avec récepteur à installer sur Unico. Alimentée sur secteur, elle peut être installée sur un boîtier électrique 503 et sur boîtier rond. Doté de la fonction de mesure de la température, de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur (lorsque le kit B1031 VMC n'est pas installé, les fonctions IAQ et humidité de la commande B1030 sont en lecture seule). Nota bene : commande obligatoire en cas d'association aux modèles Unico Vertical-NK avec kit VMC B1031.



Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX] Unico Pro [EVAN] Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN] Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



Relais sans fil

Pour piloter sans fils d'autres générateurs ou résistances électriques externes, en fonction de la température extérieure et de la différence entre la température intérieure et la température de consigne définie.



Unico Evo-F [PVA] Unico Evo [PVAN/EVAN] Unico Evo [EVANX] Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]













VMC



Kit VMC pour intégration Unico Vertical

Récupérateur de chaleur enthalpique à flux croisés pour le renouvellement de l'air, extraction gainable et refoulement à travers la grille de refoulement d'Unico Vertical-NK. Débit maximal à 100 Pa égal à 103 m3/h. Commandable associé à Unico Vertical-NK à partir de la commande Wireless IAQ (cod. B1030)



Compatibles avec:

Unico Vertical-NK [EVAN]

Unico Vertical-NK [EVANX]







Kit de grilles de 160 mm pour installation VMC

Kit pour trous diamètre 160 mm pour VMC (réf. B1031) doté d'une paire de grilles pliantes d. 160mm, paire de brides intérieures d. 160mm, paire de feuilles universelles en PP.



Compatibles avec:

Unico Vertical-NK [EVAN]

Unico Vertical-NK [EVANX]

Encastrement



Panneau de fermeture pour structure encastrable Unico Air

Conçu pour cacher complètement le produit dans l'architecture du bâtiment.



Compatibles avec:

Unico Air [EFA]

B0775

Kit coffrage encastrement Unico Air

Fourni pour une installation rapide et déjà doté des trous pour l'installation du produit.



Compatibles avec:

Unico Air [EFA]



Kit pour encastrement mural Unico Vertical

Panneau métallique avec grille de refoulement et d'extraction utilisable pour les installations à encastrement d'Unico Vertical-NK.



Compatibles avec:

Unico Vertical-NK [EVAN]

Unico Vertical-NK [EVANX]



Kit pour encastrement mural Unico Vertical et VMC

Panneau métallique avec grille de refoulement et d'extraction utilisable pour les installations à encastrement d'Unico Vertical-NK associé au kit VMC (réf. B1031).



Compatibles avec:

Unico Vertical-NK [EVAN]

Unico Vertical-NK [EVANX]

Autre

B0984

Kit de préparation pour trous de 200 mm de diamètre

Kit pour la préparation de trous de 200 mm de diamètre doté d'une paire de grilles pliantes Ø 200mm, paire de brides internes Ø 200 mm, paire de feuilles universelles en PP, gabarits de chaque modèle compatible (pas de supports, qui sont en revanche inclus dans l'emballage de la machine).



Compatibles avec:

Unico Evo-F [PVA]	Unico Pro [EVAN]	Unico Twin [RFA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]	Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]	
Unico Evo [EVANX]	Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]	



B0564

Kit grille Ø 160 mm

Paire de brides intérieures Ø 160 mm , paire de grilles pliantes extérieures Ø 160 mm.



Compatibles avec:

Unico Evo-F [PVA]	Unico Pro [EVAN]	Unico Twin [RFA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]	Unico Air [EFA]	
Unico Evo [EVANX]	Unico Easy [S2]	



B0620

Cordon chauffant

Pour éviter la formation de glace dans le bac d'élimination des condensats (le câble chauffant est déjà standard sur Unico Vertical).



Compatibles avec:

Unico Evo [PVAN/EVAN]	Unico Pro [EVAN]	Unico Twin [RFA]
Unico Evo [EVANX]	Unico Air [EFA]	



Kit parapluie 200 mm

À installer sur le mur extérieur pour protéger les trous (pour des installations dans des conditions climatiques extrêmes). Dessiné pour les grilles ø 200 mm. Produit disponible uniquement sur commande. Le paquet contient 2 éléments (1 pour chaque trou).



Compatibles avec:

compatibles avee.		
Unico Evo-F [PVA]	Unico Pro [EVAN]	Unico Twin [RFA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]	Unico Air [EFA]	
Unico Evo [EVANX]	Unico Easy [S2]	

156