

AQUARIA S1 24 P

Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



COMMANDES TACTILES

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



WI-FI INTÉGRÉ

Vous pouvez gérer toutes les fonctions depuis votre smartphone, même lorsque vous n'êtes pas chez vous

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 100 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

| | | AQUARIA S1 10 P | AQUARIA S1 12 P | AQUARIA S1 14 P | AQUARIA S1 16 P | AQUARIA S1 20 P | AQUARIA S1 24 P |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE PRODUIT | | 02060 | 02061 | 02062 | 02063 | 02064 | 02065 |
| EAN CODE | | 8021183020601 | 8021183020618 | 8021183020625 | 8021183020632 | 8021183020649 | 8021183020656 |
| Capacité de déshumidification (2) | l/24h | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Consommation déshumidification (1) | W | 170 | 180 | 190 | 200 | 310 | 320 |
| Absorption nominale pendant la déshumidification (1) | A | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| Consommation maximale déshumidification (2) | W | 250 | 264 | 252 | 262 | 350 | 360 |
| Absorption maximale en déshumidification (2) | A | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.) | W | 270 | 280 | 290 | 300 | 370 | 380 |
| Degré de protection | | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Vitesse de ventilation | nr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Capacité du réservoir | l | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Débit d'air (max) | m³/h | 110 | 120 | 110 | 120 | 170 | 180 |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes) | mm | 293 x 487 x 218 | 293 x 487 x 218 | 293 x 512 x 218 | 293 x 512 x 218 | 367 x 610 x 274 | 367 x 610 x 274 |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 324 x 518 x 248 | 324 x 518 x 248 | 324 x 546 x 248 | 324 x 546 x 248 | 421 x 664 x 335 | 421 x 664 x 335 |
| Niveau sonore | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
| Poids (sans emballage) | kg | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | 14,6 |
| Poids (avec emballage) | kg | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 16,1 | 16,1 |
| Gaz réfrigérant | | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| GWP (Global Warming Potential) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charge de gaz réfrigérant | kg | 0,036 | 0,036 | 0,043 | 0,043 | 0,052 | 0,052 |
| Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage | m² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prise | | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Alimentation | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 |
| Marquage de conformité | | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Filtre à poussière | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre au charbon actif | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre HEPA | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fonction évacuation en continu | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hygostat électronique réglable | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage de l'humidité ambiante | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage de la température ambiante | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Alarme réservoir plein | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Child Lock (Sécurité enfants) | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Oscillation | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fonction séchage du linge | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minuterie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositif de dégivrage | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi intégré | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C