

NEW

# CALDO DUO

## Le radiateur soufflant à double installation

Cod. 99201



### DOUBLE INSTALLATION

Usage classique à poser ou à la verticale : il peut également être installé au mur grâce à des attaches pratiques.



### ENERGY SAVING

Fonction pour l'extinction automatique en cas d'ouverture des fenêtres et mode Eco pour réguler la puissance et réduire la consommation de moitié



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 ou IP24 (respectivement, pour un usage à poser, ou installé au mur), thermostat de sécurité et protection anti-surchauffe



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Commandes tactiles pour définir la température et gérer toutes les fonctionnalités (y compris le minuteur)

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Double installation : à poser ou murale
- Puissance thermique max : 2000W
- 2 niveaux de puissance réglables : 1000/2000W
- Protection IP21 avec une utilisation en version à poser, protection IP24 si installé au mur
- Thermostat ambiant et de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Écran tactile
- Minuteur quotidien et hebdomadaire
- Fonction ventilation seule
- Fonction antigel (lorsque la température ambiante est inférieure à 7°C)
- Mode éco pour réduire la consommation
- Réglage de la température de 10°C à 35°C
- Détecteur d'ouverture des fenêtres
- Fixation murale pratique
- Télécommande incluse



# Caractéristiques techniques des radiateurs soufflants

NEW

|                                              |        | CALDO RADIALE         | CALDO POP A            | CALDO POP B            | CALDO RELAX            | CALDO FUNKY            |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CODE PRODUIT                                 |        | 99240                 | 99292                  | 99291                  | 99338                  | 99203                  |
| EAN CODE                                     |        | 8021183992403         | 8021183992922          | 8021183992915          | 8021183993387          | 8021183992038          |
| Puissance thermique (Max)                    | W      | 1800                  | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   |
| Niveaux de puissances sélectionnables        |        | ONLY FAN / 900 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume chauffable (max)                      | m³     | 55                    | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)   | mm     | 275 x 112 x 290       | 210 x 251 x 143        | 210 x 251 x 143        | 223 x 265 x 135        | 206 x 275 x 140        |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm     | 313 x 140 x 312       | 215 x 257 x 145        | 215 x 257 x 145        | 230 x 274 x 140        | 208 x 277 x 150        |
| Poids (sans emballage)                       | kg     | 1,4                   | 1,1                    | 1,1                    | 1,0                    | 1,3                    |
| Poids (avec emballage)                       | kg     | 1,6                   | 1,3                    | 1,3                    | 1,2                    | 1,5                    |
| Pièces par carton                            | nr     | 8                     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      |
| Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)    | mm     | 575 x 325 x 640       | 450 x 230 x 529        | 450 x 230 x 529        | 440 x 245 x 570        | 465 x 570 x 218        |
| Classe d'isolement                           |        | II                    | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Degré de protection des coques               |        | IPX0                  | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   |
| Alimentation électrique                      | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50      | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50/60    |
| Marquage de conformité                       |        | CE                    | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Minuterie                                    |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Thermostat ambiant                           |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Thermostat de sécurité                       |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction ventilation                         |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction oscillante                          |        | -                     | -                      | -                      | -                      | ✓                      |
| Interrupteur anti-basculement                |        | -                     | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction antigel                             |        | ✓                     | -                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Sélecteur puissance                          |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Position en appui                            |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Position au mur                              |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |

NEW

NEW

|                                              |        | CALDO ROCK M           | CALDO ROCK O           | CALDO SOUL             | CALDO TEKNO            | CALDOSILENT            | CALDO DUO              |
|----------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CODE PRODUIT                                 |        | 99293                  | 99294                  | 99202                  | 99241                  | 99329                  | 99201                  |
| EAN CODE                                     |        | 8021183992939          | 8021183992946          | 8021183992021          | 8021183992410          | 8021183993295          | 8021183992014          |
| Puissance thermique (Max)                    | W      | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2400                   | 2000                   |
| Niveaux de puissances sélectionnables        |        | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1200 / 2400 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume chauffable (max)                      | m³     | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     | 80                     | 60                     |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)   | mm     | 217 x 275 x 155        | 217 x 290 x 155        | 204 x 271 x 140        | 205 x 280 x 163        | 267 x 343 x 251        | 250 x 113 x 325 *      |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm     | 225 x 280 x 160        | 225 x 295 x 160        | 205 x 275 x 140        | 220 x 286 x 164        | 285 x 360 x 265        | 255 x 120 x 338 *      |
| Poids (sans emballage)                       | kg     | 1,1                    | 1,3                    | 1,3                    | 1,3                    | 2,7                    | 1,9                    |
| Poids (avec emballage)                       | kg     | 1,3                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 3,0                    | 2,2                    |
| Pièces par carton                            | nr     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      | 3                      | 6                      |
| Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)    | mm     | 500 x 235 x 580        | 500 x 235 x 610        | 435 x 515 x 215        | 507 x 587 x 230        | 810 x 380 x 300        | 375 x 270 x 696        |
| Classe d'isolement                           |        | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Degré de protection des coques               |        | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21 / IP24            |
| Alimentation électrique                      | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50       | 230 - 1 - 50           | 230 - 1 - 50/60        |
| Marquage de conformité                       |        | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Minuterie                                    |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Thermostat ambiant                           |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Thermostat de sécurité                       |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction ventilation                         |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction oscillante                          |        | -                      | ✓                      | ✓                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Interrupteur anti-basculement                |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Fonction antigel                             |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Sélecteur puissance                          |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Position en appui                            |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Position au mur                              |        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | ✓                      |

\* Les dimensions du radiateur soufflant Caldo Duo sont indiquées en considérant un usage classique à poser