

**RADIATEURS SOUFLANTS**

# CALDO HUMI T



Puissance maximale	<b>2 kW</b>
Pour les pièces allant jusqu'à	<b>60 m<sup>3</sup></b>
Typologie	<b>Résistance céramique</b>
Installation	<b>Portable</b>











## Humidificateur intégré

Il contribue à maintenir un climat agréablement équilibré, en combattant la sécheresse typique des mois d'hiver et en rendant l'atmosphère plus confortable et plus accueillante pour toute la famille.

## Une expérience de confort supérieur

Il est facile et rapide de régler la température souhaitée et d'activer l'oscillation automatique du flux d'air à l'aide de l'écran tactile ou de la télécommande fournie.



-  **Chauffage**
-  **Ventilation**
-  **Humidification**
-  **Oscillation**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance minimale**
-  **Réglage de la température**
-  **Timer**

### INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Système de fixation de la base par emboîtement rotatif, sans vis
- En mode humidification, la chromothérapie indique l'état : orange (chauffage) ou vert (ventilation), en fonction du point de consigne par rapport à la température ambiante.
- Programmation de la minuterie sur 12 heures



NEW

## DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
<b>Code produit</b>		99229	99447	99183	99228
<b>EAN code</b>		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Résistance		Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Puissance thermique (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume chauffable (max)	m³	50	55	55	55
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Pièces par carton	nr	10	6	6	4
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Poids (avec emballage)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	-	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	✓	-	-
Contrôle sans fil		-	-	-	-
Position au mur		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

## DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
<b>Code produit</b>		99268	99178	99177
<b>EAN code</b>		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Résistance		Céramique	Céramique	Céramique
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Pièces par carton	nr	6	4	-
Poids (sans emballage)	kg	1,7	1,8	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,0	2,2	4,0
Classe d'isolement		II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IPX0	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	-	✓
Télécommande		-	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-
Contrôle sans fil		-	-	✓
Position en appui		✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-