

NEW

# CALDO RADIALE

## Le radiateur soufflant compact de table

Cod. 99240



**DOUBLE UTILISATION**  
À poser sur une table ou au sol, grâce à l'ajout des quatre pieds inclus.



**COMPACT DESIGN**  
Petit et compact, il s'intègre discrètement dans tous les contextes



**3 MODES D'UTILISATION**  
Aération uniquement et deux niveaux de puissance réglables (900-1800 W) pour un confort personnalisé



**FONCTION ANTIGEL**  
Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 10°C

**CARACTÉRISTIQUES**

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 1800 W
- 2 niveaux de puissance (900 - 1800 W)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Commandes mécaniques
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction hors-gel
- Déflexeur pour l'inclinaison verticale de la grille
- Pieds supplémentaires inclus



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

# Caractéristiques techniques des thermoventilateurs à aiguilles

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>CODE PRODUIT</b>		99240	99292	99291	99338
<b>EAN CODE</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Pièces par carton	nr	8	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
<b>CODE PRODUIT</b>		99293	99294	99241	99329
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Pièces par carton	nr	6	6	6	3
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓