

CALDO ROCK 0

Radiateur soufflant à aiguilles avec une puissance jusqu'à 2000W et base oscillante

Cod. 99294



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction oscillante
Fonction ventilation seule
Thermostat de sécurité
Dispositif anti-basculement



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs à aiguilles

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CODE PRODUIT		99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,3	1,2
Pièces par carton	nr	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	✓
Fonction antigel		-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
CODE PRODUIT		99293	99294	99295	99329	99546
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Pièces par carton	nr	6	6	6	3	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	-
Fonction antigel		-	-	-	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓