

# CALEO 2

## Thermoconvecteur de 2000W, au design fascinant et moderne

Italian design by:

ercoli+garlandini

Cod. 99553



### FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



### TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



### STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W  
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W  
Commandes mécaniques  
Thermostat de sécurité  
Installation au sol  
Volume maximum chauffable: 60 m<sup>3</sup>

# Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODE PRODUIT</b>		<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√
Fonction antigel		-	√	√	√
Fonction Turbo		-	-	√	√
Minuterie 24h		-	-	-	√