## CLIMATISEURS MOBILES

# DOLCECLIMA COMPACT 8

[SW]

| | |
|---|---|
| Taille | **8** |
| Pour les pièces allant jusqu'à | **60 m³** |
| Classe énergétique | **A** |
| Filtration | **à poussière** |



3 ANS GARANTIE GRATUITE

## Encombrement réduit pour l'emporter partout

Avec un encombrement au sol de seulement 29 × 29 cm, soit 18 % de moins que la gamme précédente, Dolceclima garantit un confort estival optimal même dans les espaces les plus réduits. Cette compacité améliore également l'efficacité et l'impact environnemental, en limitant l'utilisation de matières premières et les volumes à transporter, ce qui optimise la consommation tout au long des phases de production et de distribution.

## Amélioration sensible du confort

En activant le thermostat intégré à la télécommande, la température ambiante peut être détectée à l'endroit exact où se trouvent les occupants de la pièce, pour améliorer la perception du confort.





- **Climatisation**
- **Déshumidification**
- **Ventilation**
- **Auto Mode**
- **Auto-diagnostic**
- **Démarrage automatique**
- **Capteur de Température**
- **Sleep Mode**
- **Minuterie**

## INFO TECHNIQUES

- 4 filtres électrostatiques amovibles avec fonction anti-poussière
- Pas de réservoir : élimination automatique des condensats.
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes.
- Kits d'installation mobile et fixe inclus.



## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | | Dolceclima Compact 8 SW | Dolceclima Compact 9 SS (NEW) | Dolceclima Compact 10 SB NW | Dolceclima 10 HP Wifi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code produit** | | | | 02562 | 02569 | 02572 | 02474 |
| **EAN code** | | | | 8021183025620 | 8021183025699 | 8021183025729 | 8021183024746 |
| Capacité nominale de refroidissement | P. nominale | (1) | kW | 2,1 | 2,34 | 2,64 | 2,64 |
| Capacité nominale de chauffage | P. nominale | (1) | kW | - | - | - | 2,05 |
| Puissance nominale en mode refroidissement | PEER | (1) | kW | 0,79 | 0,90 | 1,00 | 1,01 |
| Intensité électrique nominale en mode refroidissement | | (1) | A | 3,45 | 4,00 | 4,00 | 4,4 |
| Puissance nominale en mode chauffage | PCOP | (1) | kW | - | - | - | 0,85 |
| Intensité électrique nominale en mode chauffage | | (1) | A | - | - | - | 3,8 |
| Coefficient d'efficacité énergétique nominal | EERd | (1) | | 2,6 | 2,61 | 2,64 | 2,6 |
| Coefficient de performance énergétique nominal | COPd | (1) | | - | - | - | 2,3 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement | | (1) | | A | A | A | A |
| Classe d'efficacité énergétique en chauffage | | (1) | | - | - | - | A |
| Puissance en mode "thermostat éteint" | PTO | | W | / | / | / | / |
| Puissance en mode "veille" (EN 62301) | PSB | | W | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - refroidissement | QSD | (1) | kWh/h | 0,79 | 0,9 | 1 | 1,01 |
| Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - chauffage | QSD | (1) | kWh/h | - | - | - | 0,85 |
| Tension d'alimentation | | | V-F-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
| Tension d'alimentation (min/max) | | | V | 198 / 264 | 198 / 264 | 198 / 264 | 198 / 264 |
| Puissance max absorbée en refroidissement | | (1) | W | 980 | 1100 | 1200 | 1330 |
| Absorption maximale en mode refroidissement | | (1) | A | 5,0 | 5,8 | 6,1 | 5,8 |
| Puissance maximale absorbée en mode chauffage | | (4) | W | - | - | - | 1010 |
| Intensité maximale absorbée en mode chauffage | | (4) | A | - | - | - | 4,4 |
| Capacité de déhumidification | | (2) | l/h | 1,94 | 2,44 | 2,59 | 1,75 |
| Débit d'air ambiant (max/moy/min) | | | m³/h | 327 / - / 294 | 332 / - / 275 | 332 / - / 306 | 350 / - / 290 |
| Vitesse de ventilation | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tube flexible (Longueur x Diamètre) | | | mm | 1500 x 150 | 1500 x 150 | 1500 x 150 | 1500 x 150 |
| Portée maximale de la télécommande (distance/angle) | | | m / ° | 8 / ±80° | 8 / ±80° | 8 / ±80° | 3 / ±30° |
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage) | | | mm | 295 x 705 x 293 | 295 x 705 x 293 | 295 x 705 x 293 | 350 x 708 x 353 |
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur ) (avec emballage) | | | mm | 350 x 887 x 326 | 350 x 887 x 326 | 350 x 887 x 326 | 400 x 874 x 384 |
| Poids (sans emballage) | | | kg | 21,0 | 23,5 | 23,5 | 23,0 |
| Poids (avec emballage) | | | kg | 23,3 | 25,9 | 25,9 | 26,0 |
| Niveau de pression acoustique (min-max) | | (3) | dB(A) | 53-55 | 51-55 | 54-55 | 51-54 |
| Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) | LWA | | dB(A) | 62 | 64 | 64 | 65 |
| Degré de protection | | | | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Gaz réfrigérant | | (5) | Type | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Potentiel de Réchauffement Global | PRG | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charge de gaz réfrigérant | | | kg | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,195 |
| Pression de service maximale | | | MPa | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Pression maximum de service côté extraction | | | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Limite inférieur d'inflammabilité | LFL | | kg/m³ | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage | | | m² | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq) | | | | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 1,0 | 3 x 0,75 |
| Fusible | | | | 3,15 A | 3,15 A | 3,15 A | 3,15 A /250VAC |
| Marquage de conformité | | | | CE | CE | CE | CE |
| Contrôle sans fil | | | | - | - | √ | √ |

## CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Environnement intérieur | Températures de fonctionnement en refroidissement (min/max) | DB 17°C / DB 35°C | DB 17°C / DB 35°C | DB 17°C / DB 35°C | DB 21°C / DB 35°C |
| | Températures de fonctionnement en chauffage (min/max) | - | - | - | DB 7°C / DB 27°C |

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement
(4) Essai à haute charge et rendement maximal en chauffage
(5) Équipement hermétiquement scellé.
Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.