

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER 40

Taille	40
Fonctionnement sans eau	✓



Flux d'air important

Jusqu'à 1 800 m³/h à une vitesse maximale de 7 m/s : un système vortex qui génère un flux d'air important, capable de couvrir une distance allant jusqu'à 14,4 mètres. Idéal pour le rafraîchissement de grandes pièces dans un environnement résidentiel mais pas seulement (magasins, restaurants et extérieurs), avec une longue autonomie de fonctionnement, grâce au grand réservoir de 40 litres.

Séchage automatique

Pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries pendant les périodes d'inutilisation, le système est équipé d'une fonction de séchage automatique des panneaux d'évaporation.



Rafraîchisseur (avec de l'eau)



Ventilation (sans eau)



Dry Air



Natural Wind



Normal Wind



Sleep Wind



Swing horizontal



Minuterie

INFO TECHNIQUES

- Remplissage directement à partir du réservoir (avec témoin lumineux clignotant pour indiquer le manque d'eau) et vidange par le bouchon.
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et 3 panneaux d'évaporation en nid d'abeille.
- Système de protection de la pompe.
- 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute).
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus



DONNÉES TECHNIQUES

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Code produit			99211	99210	99208
EAN code			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentation électrique		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée		W	60	80	38
Consommation d'énergie en mode veille		W	-	0,2	0,4
Vitesse de ventilation		n	3	3	24
Débit d'air (maximum)		m³/h	140	300	1000
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	7,2	7	6,5
Niveau de pression acoustique Max	(1)	dB(A)	45	60	55
Niveau de puissance sonore maximale	(1)	dB(A)	60	60	63
Classe d'isolement			II	II	II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	3,8	7	10
Pack évaporation			Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration			Touch	Touch	Numérique
Marquage de conformité			CE	CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Poids (sans emballage)		kg	4,0	3,6	6,1
Poids (avec emballage)		kg	5,3	4,4	8,5
Minuterie			✓	✓	✓
Réservoir d'eau amovible			✓	-	✓
Fonction oscillante			✓	✓	✓
Télécommande			✓	✓	✓
Ioniseur			-	-	-
Interrupteur on/off			-	-	-
Range-cordon d'alimentation			-	-	-
Contrôle sans fil			-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Code produit			99209	99207
EAN code			8021183992090	8021183992076
Alimentation électrique		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée		W	90	120
Consommation d'énergie en mode veille		W	0,5	0,5
Vitesse de ventilation		n	3	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	1500	1800
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	8,0	7,0
Niveau de pression acoustique Max	(1)	dB(A)	44	65
Niveau de puissance sonore maximale	(1)	dB(A)	58	65
Classe d'isolement			II	II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	25	40
Pack évaporation			Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration			Numérique	Touch
Marquage de conformité			CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Poids (sans emballage)		kg	7,1	14,1
Poids (avec emballage)		kg	10,5	18,0
Minuterie			✓	✓
Réservoir d'eau amovible			✓	-
Fonction oscillante			✓	✓
Télécommande			✓	✓
Ioniseur			✓	-
Interrupteur on/off			-	-
Range-cordon d'alimentation			-	-
Contrôle sans fil			✓	-

(1) Conditions d'essai : le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres du côté avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur d'1 mètre. Durant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées sauf l'oscillation (selon le modèle).