

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER TOWER 10

Taille	10
Fonctionnement sans eau	✓



Excellente distribution de l'air dans la pièce

Design vertical avec double ventilateur et oscillation horizontale continue et automatique du flux, pour garantir une distribution efficace de l'air frais dans la pièce (distance couverte jusqu'à 12 mètres).

Démontage facile pour un encombrement réduit

Pendant les périodes d'inutilisation, il peut être facilement démonté, en encastrant la partie supérieure à l'intérieur du réservoir, pour réduire l'encombrement.

INFO TECHNIQUES

- Remplissage directement dans le réservoir (avec témoin lumineux clignotant pour indiquer le manque d'eau).
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et panneau d'évaporation en nid d'abeille.
- Système de protection de la pompe.
- 24 vitesses de ventilation.
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus



Rafraîchisseur (avec de l'eau)



Ventilation (sans eau)



Dry Air



Memory



Natural Wind



Normal Wind



Sleep Wind



Swing horizontal



Minuterie



DONNÉES TECHNIQUES

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Code produit			99211	99210	99208
EAN code			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentation électrique		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée		W	60	80	38
Consommation d'énergie en mode veille		W	-	0,2	0,4
Vitesse de ventilation		n	3	3	24
Débit d'air (maximum)		m³/h	140	300	1000
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	7,2	7	6,5
Niveau de pression acoustique Max	(1)	dB(A)	45	60	55
Niveau de puissance sonore maximale	(1)	dB(A)	60	60	63
Classe d'isolement			II	II	II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	3,8	7	10
Pack évaporation			Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration			Touch	Touch	Numérique
Marquage de conformité			CE	CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Poids (sans emballage)		kg	4,0	3,6	6,1
Poids (avec emballage)		kg	5,3	4,4	8,5
Minuterie			✓	✓	✓
Réservoir d'eau amovible			✓	-	✓
Fonction oscillante			✓	✓	✓
Télécommande			✓	✓	✓
Ioniseur			-	-	-
Interrupteur on/off			-	-	-
Range-cordon d'alimentation			-	-	-
Contrôle sans fil			-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Code produit			99209	99207
EAN code			8021183992090	8021183992076
Alimentation électrique		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée		W	90	120
Consommation d'énergie en mode veille		W	0,5	0,5
Vitesse de ventilation		n	3	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	1500	1800
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	8,0	7,0
Niveau de pression acoustique Max	(1)	dB(A)	44	65
Niveau de puissance sonore maximale	(1)	dB(A)	58	65
Classe d'isolement			II	II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	25	40
Pack évaporation			Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration			Numérique	Touch
Marquage de conformité			CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Poids (sans emballage)		kg	7,1	14,1
Poids (avec emballage)		kg	10,5	18,0
Minuterie			✓	✓
Réservoir d'eau amovible			✓	-
Fonction oscillante			✓	✓
Télécommande			✓	✓
Ioniseur			✓	-
Interrupteur on/off			-	-
Range-cordon d'alimentation			-	-
Contrôle sans fil			✓	-

(1) Conditions d'essai : le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres du côté avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur d'1 mètre. Durant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées sauf l'oscillation (selon le modèle).