NEW

CLIMATISEURS MOBILES

DOLCECLIMA SILENT 10

[WIFI]

Taille	**10**
Pour les pièces allant jusqu'à	**80 m³**
Classe énergétique	**A**
Filtration	**à poussière**

3 ANS GARANTIE GRATUITE



Flux d'air haut et profond

Pour un confort maximal de l'utilisateur, un système innovant de distribution de l'air ambiant a été conçu pour éviter que l'air froid émis n'atteigne directement les occupants de la pièce. Le débit élevé et profond (jusqu'à 4 mètres de haut et 3 mètres de large) permet de mieux répartir l'air dans la pièce et d'assurer une température plus uniforme.

Design rétro

Les lignes rétro confèrent un style original à tout environnement domestique.





- **Climatisation**
- **Déshumidification**
- **Ventilation**
- **Auto Mode**
- **Auto-diagnostic**
- **Démarrage automatique**
- **Capteur de Température**
- **Silent Mode**
- **Sleep Mode**
- **Minuterie**
- **Turbo Mode**

INFO TECHNIQUES

- Pas de réservoir : évacuation automatique des condensats
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes.
- Kit d'installation fixe inclus.



NEW

DONNÉES TECHNIQUES

				Dolceclima Silent 10 Wifi
Code produit				02140
EAN code				8021183021400
Capacité nominale de refroidissement	P. nominale	(1)	kW	2,6
Capacité nominale de chauffage	P. nominale	(1)	kW	-
Puissance nominale en mode refroidissement	PEER	(1)	kW	0,93
Intensité électrique nominale en mode refroidissement		(1)	A	4,0
Puissance nominale en mode chauffage	PCOP	(1)	kW	-
Intensité électrique nominale en mode chauffage		(1)	A	-
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	EERd	(1)		2,8
Coefficient de performance énergétique nominal	COPd	(1)		-
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement		(1)		A
Classe d'efficacité énergétique en chauffage		(1)		-
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		W	1,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		W	0,77
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - refroidissement	QSD	(1)	kWh/h	0,93
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - chauffage	QSD	(1)	kWh/h	-
Tension d'alimentation			V-F-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)			V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement		(1)	W	1100
Absorption maximale en mode refroidissement		(1)	A	5,6
Puissance maximale absorbée en mode chauffage		(4)	W	-
Intensité maximale absorbée en mode chauffage		(4)	A	-
Capacité de déhumidification		(2)	l/h	1,5
Débit d'air ambiant (max/moy/min)			m³/h	355/-/-
Vitesse de ventilation				3
Tube flexible (Longueur x Diamètre)			mm	1500 x 120
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)			m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)			mm	460 x 762 x 396
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)			mm	496 x 860 x 460
Poids (sans emballage)			kg	29,8
Poids (avec emballage)			kg	34,3
Niveau de pression acoustique (min-max)		(3)	dB(A)	-/52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA		dB(A)	63
Degré de protection				IPX0
Gaz réfrigérant		(5)	Type	R290
Potentiel de Réchauffement Global	PRG			3
Charge de gaz réfrigérant			kg	0,23
Pression de service maximale			MPa	2,6
Pression maximum de service côté extraction			MPa	1,0
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL		kg/m³	0,038
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage			m²	12
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)				3 x 1,0 / VDE
Fusible				10AT
Marquage de conformité				CE
Contrôle sans fil				√

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Environnement intérieur	Températures de fonctionnement en refroidissement (min/max)	DB 17°C / DB 35°C
	Températures de fonctionnement en chauffage (min/max)	-

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement.
(4) Essai à haute charge et rendement maximal en chauffage
(5) Équipement hermétique.
Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.