

POMPES À CHALEUR AIR-AIR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

UNICO EASY

[S2]



Taille	20
Classe énergétique	A
Technologie	on/off
Réfrigérant	R32




Installation polyvalente

Sa géométrie spécifique, avec une largeur inférieure à 70 cm, le rend idéal pour exploiter les espaces situés sous les fenêtres. La présence de pieds de support fournis de série permet en outre une installation simple, y compris sur des murs non porteurs, une fixation murale étant uniquement nécessaire pour éviter tout risque de basculement.

Excellente distribution de l'air dans la pièce

Contrairement aux autres modèles de la gamme, l'extraction de l'air ambiant se fait par la grille avant, tandis que l'air traité (rafraîchi ou chauffé) sort par la grille supérieure, favorisant une répartition optimale du confort dans la pièce et évitant les flux d'air dirigés vers ses occupants.

DIMENSIONS ET POIDS



		Unico Easy
W	mm	693
H	mm	665
D	mm	276
POIDS NET	kg	34,4



Climatisation



Chauffage



Déshumidification



Ventilation



Auto Mode



Sleep Mode



Minuterie

INFO TECHNIQUES

- L'évacuation des condensats est obligatoire en cas d'utilisation pour le chauffage. Voir le manuel d'installation pour plus de détails.
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière.

ACCESSOIRES

B0564	Kit grilles diamètre 160 mm
B0753	Kit protection anti-pluie pour grilles 200 mm



DONNÉES TECHNIQUES

				Unico Easy S2 HP
Code produit				02527
EAN code				8021183025279
Capacité nominale de refroidissement	P. nominale	(1)	kW	 2,0
Puissance fournie en refroidissement (min/nom/max)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Puissance en refroidissement avec fonction Silent Mode			kW	-
Puissance absorbée en froid (min/nom/max)		(1)	kW	- / 0,8 / 1,05
Absorption en mode refroidissement (min/nom/max)		(1)	A	- / 3,5 / 5,6
Consommation d'énergie pour les équipements à double conduit - refroidissement	QDD	(1)	kWh/h	0,8
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement		(1)		A
Débit d'air intérieur en refroidissement (min/moy/max)			m³/h	335 / 370 / 405
Débit d'air extérieur en refroidissement (min/moy/max)			m³/h	- / - / 505
Capacité de déshumidification			l/h	2,2
EER	EERd	(1)		2,6
Capacité nominale de chauffage	P. nominale	(1)	kW	 2,0
Puissance fournie en chauffage (min/nom/max)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Puissance en chauffage avec fonction Silent Mode			kW	-
Puissance absorbée en chaud (min/nom/max)		(1)	kW	- / 0,7 / 1,05
Absorption en mode chauffage (min/nom/max)		(1)	A	- / 3,0 / 5,6
Consommation d'énergie pour les équipements à double conduit - chauffage	QDD	(1)	kWh/h	0,7
Classe d'efficacité énergétique en chauffage		(1)		B
Débit d'air intérieur en chauffage (min/moy/max)			m³/h	335 / 370 / 405
Débit d'air extérieur en chauffage (min/moy/max)			m³/h	- / - / 505
COP	COPd	(1)		2,9
Résistance électrique de chauffage (min/moy/max)			kW	-
Puissance maximale absorbée avec une résistance électrique de chauffage			kW	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique			A	-
Débit d'air intérieur avec résistance électrique en chauffage (min/moy/max)			m³/h	-
Puissance sonore (EN 12102:2013)			dB(A)	 60
Pression sonore interne en Silent Mode			dB(A)	-
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		W	1,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		W	0,5
Tension d'alimentation			V-F-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)			V	198 / 264
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)				3 x 1,5
Vitesse de ventilation interne				3
Vitesse de ventilation externe				2
Diamètre des trous sur le mur		(3)	mm	162
Profondeur maximale trous mur			m	1
Degré de protection				IPX0
Gaz réfrigérant		(4)	Type	R32
Charge de gaz réfrigérant			kg	0,285
Potentiel de Réchauffement Global	PRG			675
Pression de service maximale			MPa	4,2
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)			m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)			mm	693 x 665 x 276
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)			mm	770 x 865 x 423
Poids (sans emballage)			kg	34,4
Poids (avec emballage)			kg	39,6

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Environnement extérieur	Températures de fonctionnement en refroidissement (min/max)	- / DB 43°C
	Températures de fonctionnement en chauffage (min/max)	DB -5°C / DB 24°C
Environnement intérieur	Températures de fonctionnement en refroidissement (min/max)	DB 18°C / DB 32°C
	Températures de fonctionnement en chauffage (min/max)	- / DB 27°C

(1) Conditions d'essai : les données nominales se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE : Température ambiante extérieure DB 7°C / WB 6°C ; intérieure DB 20°C / WB 15°C - MODE CLIMATISATION : Température ambiante extérieure DB 35°C / WB 24°C ; ambiante intérieure DB 27°C / WB 19°C. Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.

(3) Machine fournie avec des grilles pour trous muraux 162 mm.

(4) Appareil fermé hermétiquement contenant du gaz fluoré avec GWP équivalent 675.