



UNICO ²®
twin
Sans unité extérieure



MASTER Cod. 01273
WALL Cod. 01274

Unico Twin lauréat du GOOD DESIGN AWARD 2013. Fondée à Chicago en 1950, GOOD DESIGN est la compétition pour l'excellence de conception plus ancienne et reconnue internationalement



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctionnement autonome ou combiné: en choisissant le fonctionnement simultanément, les deux unités se partagent la puissance disponible.***

Double classe A

Gaz écologique R410A

Télécommande multifonction

Timer 24h

Note d'installation

Grâce au maintien du même entraxe des trous pour l'entrée et la sortie de l'air, Unico Twin Master peut facilement remplacer les modèles Unico précédemment installés.

CLIMATISEUR MULTIZONE FIXE, SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

FONCTION

Mode ventilation seule

Mode déshumidification seule

Mode Auto: règle les paramètres de fonctionnement en fonction de la température ambiante

Mode Sleep: augmente graduellement la température programmée et diminue le niveau sonore pour un meilleur confort nocturne.



TWIN TECHNOLOGY

La technologie TWIN® permet de réaliser la climatisation bizona avec une pleine intégration esthétique sur la façade et avec une remarquable simplification du projet. La technologie Twin permet d'utiliser les deux unités (unité Master et unité mural), ensemble ou séparément selon les exigences, soit en mode chauffage qu'en mode refroidissement.



PURE SYSTEM 2

Son système multi-filtration associe un filtre électrostatique (qui capture les petites particules telles que fumée, poussière, pollens, poils d'animaux en prévenant ainsi les réactions allergiques) à un filtre à charbon actif (qui élimine les mauvaises odeurs et absorbe les éventuels gaz nocifs pour la santé)



WARM SYSTEM

Climatiseur en modalité pompe à chaleur. Cette fonction permet de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel pendant les saisons intermédiaires, ou encore de le renforcer



SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

La technologie brevetée du climatiseur Unico permet de compacter en une seule unité, un système qui jusqu'à présent était divisé en deux unités, à savoir groupe extérieur dehors et split dedans, ceci dans le plein

respect de l'architecture originale des édifices, avec une intégration totale sur la façade et une remarquable simplification de projet. Sur la façade, seules sont visibles les deux grilles d'aspiration et d'expulsion de l'air.



CLASSIC SYSTEM

UNICO

* Installation devant une vitre, prévoir le panneau arrière non adossé
** Nos tests en laboratoire montrent une diminution du bruit par rapport aux systèmes traditionnels Double Duct Olimpia Splendid
*** Dans le fonctionnement simultané des unités intérieures sont forcés à la vitesse minimale



Design by
King e Miranda

CARACTÉRISTIQUES master

Puissance frigorifique: 2.6 kW

Puissance en modalité HP (pompe à chaleur): 2.5 kW

Choix d'installation: installation en haut ou en bas du mur
Possibilité d'installation sur vitrage*.

Simplicité d'installation: Unico s'installe en quelques minutes, entièrement depuis l'intérieur de l'édifice.

Pret a poser (avec Kit Installation)

Flap de grande dimension pour une diffusion homogène de l'air dans la pièce

CARACTÉRISTIQUES wall

Puissance frigorifique: 2.5 kW

Puissance en modalité HP (pompe à chaleur): 2.2 kW

Jusqu'à 15%** plus silencieux

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

1

PIÈCE 1

Grâce au gabarit inclus dans l'emballage, l'unité maître s'installe en quelques minutes, entièrement depuis l'intérieur de la première pièce à climatiser, moyennant les deux trous de 202 mm de diamètre.



2

L'unité Master devra être raccordée à l'unité Wall, en utilisant les robinets frigorifiques placés sur la droite de l'unité



3

UNITÉ WALL

L'unité Wall s'installe sur le mur de la deuxième pièce à climatiser.

