

CALDO UP T

Radiateur soufflant céramique mural programmable



CARACTÉRISTIQUES

Puissance max : 2000W
 Résistance céramique
 3 réglages: ventilation seule/faible/fort
 Télécommande
 Écran LED
 Minuterie jusqu'à 8h
 Protection anti-surchauffe
 Attache murale pratique
 Oscillation automatique rabat
 Indicateur de puissance lumineux
 Minuterie de programmation hebdomadaire
 Détecteur d'ouverture de fenêtre



LED DISPLAY

Technologie avancée facilitant l'utilisation.



TÉLÉCOMMANDE

Pour régler rapidement toutes les fonctions.



MINUTERIE DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation possible jusqu'à 8h.



VOLET AMPLE

Pour diriger le flux d'air chaud.

		CALDO UP T
CODE PRODUIT		99364
EAN CODE		8021183993646
Puissance thermique	W	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	65
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	605 x 355 x 470
Pièces par carton		4
Poids (sans emballage)	kg	2,8
Poids (avec emballage)	kg	3,1
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP X0
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		✓
Minuterie		✓
Minuterie Hebdomadaire		✓
Thermostat ambiant		✓
Thermostat de sécurité		✓
Fonction ventilation		✓
Fonction antigel		✓
Sélecteur puissance		✓
Télécommande		✓
Commandes numériques		✓
Écran LCD		✓
Rabat orientable		✓
Support mural		✓