

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Thermoconvecteurs de 2000W avec fonction turbo et minuterie 24h



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 1000 - 1000 + VENTILATION -
2000 + VENTILATION
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Installation au sol
Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire
Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)
Volume maximum chauffable: 70 m³



FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peint.



COMPACT TECHNOLOGY

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



MINUTERIE

Programmation possible 24 h. (seulement modèle TT)

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99552	99551
EAN CODE		8021183995527	8021183995510
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volume chauffable (max)	m ³	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Poids (sans emballage)	kg	4,3	4,3
Pièces par carton		2	2
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction Eco		-	-
Fonction antigel		✓	✓
Fonction Turbo		✓	✓
Minuterie 24h		-	✓