

STOVY INFRA

Poêles à catalyse infrarouge de 4.200W, 100% made in Italy, 100% sûrs



MADE IN ITALY

Sécurité et qualité garanties.



DOUBLE SÉCURITÉ

Double système de sécurité grâce à l'analyseur d'atmosphère: éteint automatiquement le poêle si le pourcentage d'anhydride carbonique atteint 1,5 %; interrompt le débit de gaz en cas d'extinction accidentelle.



LABEL IMQ

Garantie IMQ : le label de sécurité IMQ est délivrée par l'Institut Italien de la marque de qualité et garantit la conformité aux exigences de sécurité d'un produit et des matériaux dont il est composé.



TECHNOLOGIE INFRAROUGE

Pour chauffer de manière rapide et efficace, le groupe radiant est composé de plusieurs plaques céramiques, que l'on peut gérer de manière autonome et qui sont en mesure de générer différentes puissances de chaleur.

Par ailleurs, grâce à la technologie infrarouge la chaleur n'est pas dispersée dans les pièces : l'énergie à infrarouges ne chauffe pas l'air mais seulement les surfaces, permettant des économies de consommation importantes.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 4200W

3 niveaux de puissance (1400 - 2800 - 4200W)

Alimentation: GPL

Ventilateur tangentiel: le modèle Stovy Infra Turbo Thermo est équipé d'un ventilateur tangentiel, en mesure de garantir un chauffage rapide et homogène de la pièce

Structure en acier peint

Rangement bouteille de gaz 15 kg

Garantie IMQ

Régulateur de pression Robinet avec vanne

Tube gaz et régulateur de pression compris dans l'équipement

Volume maximum chauffable: 120 m³

		STOVY INFRA BLACK	STOVY INFRA SILVER	STOVY INFRA TURBO THERMO
CODE PRODUIT		99387	99386	99384
EAN CODE		8021183993875	8021183993868	8021183993844
Alimentation		GPL	GPL	GPL
Pression d'alimentation gaz	mbar	30 - 37	30 - 37	30 - 37
Débit thermique nominale - Pn (max-moyen-min)	kW	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4
Consommation (max-moyen-min)	g / h	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110
Volume chauffable (min - max)	m³	100	100	120
Dimensions produit (Haut. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Poids	kg	13,6	13,6	15,3
Poids (sans emballage)	kg	12,4	12,4	14,1
Puissance résistance électrique	W	-	-	1000 + 1000
Technologie infrarouge		✓	✓	✓
Vanne gaz de sécurité		✓	✓	✓
Régulateur de pression		✓	✓	✓
Thermostat ambiant		-	-	-
Structure en acier		✓	✓	✓
Brûleur veilleuse		✓	✓	✓
Système de sécurité avec analyseur d'atmosphère		✓	✓	✓
Roulettes pivotantes		✓	✓	✓
Allumage piézoélectrique		✓	✓	✓
Attache murale		-	-	-
Ventilateur		-	-	✓
Indicateur lumineux		-	-	-